

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/5tech-zestaw-wideodomofon-virgo-one-plusb-82228-p-40840.html>



5Tech zestaw wideodomofon Virgo One PLUS(B)/82228

Cena brutto	1 810,00 zł
Cena netto	1 471,54 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	26030
Producent	5Tech

Opis produktu

Najnowsze dwużyłowe rozwiązanie sprawdzi się tam gdzie mamy ograniczoną ilość przewodów. Całość łączymy dwoma żyłami pomiędzy monitorem a stacją zewnętrzną. W stacji zewnętrznej znajdują się dwa przełączniki, jeden standardowo wykorzystujemy do bramy, drugi do elektrozaprecu. Zasilanie elektrozaprecu realizowane jest bezpośrednio ze stacji zewnętrznej, nie ma potrzeby doprowadzania dodatkowego zasilania. Należy jednak pamiętać, że przy wykorzystywaniu tego zasilania, **należy stosować TYLKO ZACZEPY NISKOPRĄDOWE! (do 300mA) oraz dodatkowo zamontować zabezpieczającą diodę prostowniczą (zawsze w zestawie). Standardowe zaczepty mogą powodować uszkodzenie systemu.**

W monitorze znajdują się trzeci przekaźnik sterujący, który można podłączyć np. do automatu bramy garażowej.

Monitor posiada dodatkowy zestyk COM - NO wyzwalany po wywołaniu stacji zewnętrznej na ok 2 sekundy. Możemy nim wystercować dodatkowym gongiem, dodatkowym oświetleniem zewnętrznym lub dowolnym urządzeniem, które uruchomienie odbywa się za pomocą zwarcia między stykami.

Monitor posiada również wyjście na dodatkowy przycisk dzwonkowy, zazwyczaj umieszczany przy drzwiach wejściowych. To rozwiązanie może być przydatne w przypadku jeśli z jakiegoś powodu furta lub brama już będzie otwarta a osoba odwiedzająca zdążyła już wejść na teren posesji. Wtedy nasz gość może zadzwonić na wideodomofon, przyciskając taki dodatkowy przycisk dzwonkowy.

Monitor obsługuje kamery IP do 2Mpx. Jeśli posiadasz już w swoim systemie monitoring z kamerami większymi niż 2Mpx to aby wyświetlić obraz z tych kamer na monitorze, wymagane będzie zmiana rozdzielczości tych kamer na 2Mpx (1920x1080, 1080p). Wyjątkiem są niektóre kamery Dahua, w których może nie być konieczna zmiany rozdzielczości głównego obrazu (strumienia) ponieważ obraz na monitor domyślnie wysyłany jest z pod-strumienia (substream). Jest to znacznie niższa rozdzielczość niż 2Mpx lecz w zupełności wystarcza do podglądu obrazu na monitorze. Jest to kompromis pozwalający na brak degradacji obrazu głównego strumienia jeśli kamera jest większa niż 2Mpx a wyświetlaniem obrazu na monitorze.

Aby połączyć kamery należy w monitorze wprowadzić adres IP oraz hasło danej kamery. Monitor i kamery muszą pracować w tej samej sieci.

- Aplikacja umożliwia podgląd zdjęć i filmów zarejestrowanych na karcie pamięci monitora

Niezależnie od rodzaju i typu monitora, bez konieczności zerwania dodatkowych modułów stopniowo przekształcającą się w bramę,

- Zaczyna od podania producentowi bez konieczności stosowania dodatkowych środków na przekształcenie:
- Paragon słabo rozpoznawalny, natomiast równieź warty skrypty, głosowa na którą pasuje dzwonić, może zastąpić wiadomość podczas
 - Konwersji na telefonny z numerem dzwoniącego. Paragon w tym celu zawsze i dlatego, by wywołać numer 0-800-111-111, jak
 - Aplikacja na telefon pozwala na podanie numeru do sześciu telefonów produkujących obsługa przekierowywanie połączeń.

Monitor:

- [illegible]

• Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600; zapisu: 1920x1080.

Panel zewnętrzny:

- [illegible]