

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-fam-p-1npzsacc-panel-podt-1-p-zam-szyf-czytnik-p-14475.html>

ACO FAM-P-1NPZSACC panel podt.1-p zam.szyf czytnik

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 859,75 zł |
| Cena netto | 698,98 zł |
| Dostępność | Dostępność: mało |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | 16984 |
| Producent | ACO |

Opis produktu

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|---|
| Index | FAM-P-1NPZSACC |
| Opis | Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem |
| Wykonanie | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| Moduły | Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz |
| Max. ilość abonentów | 11 lokali (1 indywidualny przycisk wywołania + 10 z zamka szyfrowego) |
| Sposób montażu | Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM) Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x31 |
| Wymiary (mm) | Cyfrowa: 2 żyłowa Max. 1000m |
| Typ instalacji | 12V ± 0,5V AC |
| Długość linii | ~ 1,4W |
| Zasilanie | Pierwsze do podłączenia: |
| Pobór mocy w trybie czuwania | - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) |
| Wyjścia | - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) |
| | - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) |
| Wejścia | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek. |
| Udogodnienia dla niepełnosprawnych | - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-U) |
| Cechy | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu |

-
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych
 - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
 - obsługa wielowojściowych systemów Master/Slave
 - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
 - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
 - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
 - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
 - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - funkcja otwierania korytarzowego
 - dzwonienie portierskie
 - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
 - możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną
 - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
 - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
 - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
 - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"

Dedykowane słuchawki INS-UP720M, INS-UP720MR, UP800