

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-fam-p-2npzsacc-2-przyc-stal-nierdz-zam-szyf-p-14480.html>

## ACO FAM-P-2NPZSACC 2-przyc stal.nierdz. zam.szyf

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>859,75 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>698,98 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępność: mało</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>        |
| Numer katalogowy | <b>17925</b>            |
| Producent        | <b>ACO</b>              |

### Opis produktu

### Dane techniczne

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Index                                       | FAM-PRO-2NPZSACC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis                                        | Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 2 przyciskami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie                                   | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Moduły                                      | Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy.<br>Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu<br>2NP - 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania<br>ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz |
| Max. ilość abonentów                        | 2 lokale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sposób montażu                              | Podtynkowy<br>Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT)<br>Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary (mm)                                | Panel 286x90<br>Puszka montażowa podtynkowa 270x73x32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ instalacji                              | Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Długość linii                               | Max. 300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zasilanie                                   | 15V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pobór mocy w trybie czuwania                | ~ 2,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyjścia                                     | Pierwsze do podłączenia:<br>- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)<br>- elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A)<br>- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wejścia                                     | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością | - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a<br>- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

---

## Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa do 40 breloków zbliżeniowych
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"