Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:00

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/akumulator-12v-2-3ah-europower-p-39.html



Akumulator 12V 2,3Ah Europower

Cena brutto	**74,00 zł**
Cena netto	**60,16 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**5645**
Producent	**EUROPOWER**

Opis produktu

Akumulator AGM; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5 w temp. 25st.C (6-9 lat w temp. 20st.C wg Eurobat General Purpose); do pracy buforowej (zasilanie awaryjne) i cyklicznej; 2,3Ah/12V; 178x34x60+5mm (LxWxH); 0,94kg

Przeznaczenie:
Szczelny, bezobsługowy akumulator ołowiowo-kwasowy EP-2,3/12 typu VRLA o pojemności znamionowej 2,3Ah i napięciu 12V jest przeznaczony do pracy buforowej i cyklicznej. Ze względu na swoje zalety takie jak szczelność, bezobsługowość, mała oporność wewnętrzna i wydłużony okres składowania, akumulatory serii EP mogą być stosowane jako podstawa systemów zasilania awaryjnego.

Najważniejsze cechy:
• Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Eliminuje to niebezpieczeństwo wycieków i umożliwia pracę w dowolnym położeniu.
• Akumulator posiada samouszczelniające się zawory ciśnieniowe zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie (VRLA).
• Żywotność projektowana wynosi 6-9 lat w temperaturze 20st.C wg Eurobat grupa General Purpose (5 lat w 25st.C).
• Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał nie niebezpieczny.
• Pojemność 2,3Ah (C20)
• Wymiary 178x34x60+5mm (LxWxH)
• Masa 0,94kg

Zastosowania akumulatorów EP:
• zasilacze bezprzerwowe (UPS)
• systemy oświetlenia awaryjnego
• siłownie telekomunikacyjne i centrale telefoniczne
• kasy i drukarki fiskalne
• systemy alarmowe i przeciwpożarowe
• systemy fotowoltaiczne
• sprzęt medyczny
• urządzenia mobilne
• urządzenia o dużej cykliczności pracy
• urządzenia pomiarowe