

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/amt-kd-id-2-blokada-pojazdu-p-27869.html>

AMT KD ID.2 Blokada pojazdu

Cena brutto	242,00 zł
Cena netto	196,75 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23696
Producent	- -

Opis produktu

Opis:

Samoczynne włączanie ochrony następuje po wyłączeniu stacyjki. Wyłączanie ochrony odbywa się za pomocą ukrytego przycisku lub bezobsługowo przez Pilot ID autoryzujący użytkownika

Cechy produktu:

- Funkcja BLOKADY ODJAZDU w której autoryzacja przez użytkownika wymagana jest przed uruchomieniem pojazdu.
- Funkcja NAPADOWA, zabezpieczająca przed kradzieżą kluczyków, w której autoryzacja przez użytkownika wymagana jest po uruchomieniu pojazdu.
- Funkcja PORWANIOWA, zabezpieczająca przed napadem na właściciela w której autoryzacja przez użytkownika wymagana jest gdy pojazd jest uruchomiony i następuje otwarcie drzwi pojazdu.
- Stan serwisowy, umożliwiający oddanie auta do serwisu bez wskazywania ukrytego przycisku autoryzującego oraz Pilota ID.
- Blokowanie do dwóch niezależnych obwodów elektrycznych,
- Możliwość wprogramowania dwóch identyfikatorów bezobsługowych.
- Sygnalizacja akustyczna procedur napadowych i porwaniowych,
- Sygnalizacja wizualna procedur napadowych i porwaniowych.
- Pilot ID wyposażony w przycisk do jego wyłączenia oraz czujnik, który umożliwia tak zwane zasypianie dzięki czemu transmisja z pilota jest wstrzymywana co wpływa na znacznie dłuższą pracę wbudowanej baterii.

WAŻNE!

Urządzenie nie jest przeznaczone do wszystkich pojazdów i wymaga od instalatora odpowiedniej wiedzy technicznej odnośnie działania urządzenia i instalacji w konkretnym pojeździe. Dlatego przed montażem zalecamy zapoznanie się z instrukcją, którą można pobrać z naszej strony oraz przede wszystkim z przepisami dotyczącymi stosowania zabezpieczenia w konkretnym kraju. Przepisy zabraniają stosowania funkcjonalności napadowej i porwaniowej na terenie UE. Ze względu na odmienny sposób działania nie jest też możliwe jednoczesne działanie funkcji blokady odjazdu i funkcji napadowej.

Specyfikacja techniczna:

-
- Napięcie zasilania 12V
 - Prąd < 20mA
 - Prąd max blokady - 15A
 - Częstotliwość pracy pilot ID: 433,92Mhz

Zestaw zawiera:

- Pilot identyfikujący x1 sztuka
- Central sterująca
- Wiązka przewodów wyposażoną w sygnalizator (buzer), diodę(LED) i przycisk autoryzujący
- Instrukcja w języku polskim.