Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:22

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/atte-aepi-1-50-adapter-poe-passive-10-100-1000mbps-p-40544.html



ATTE AEPI-1-50 Adapter PoE Passive 10/100/1000Mbps

Cena brutto	**135,30 zł**
Cena netto	**110,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25726**
Producent	**ATTE POWER**

Opis produktu

AEPI-1-50 jest gigabitowym adapterem (PoE injector) przeznaczonym do zasilania urządzeń telewizji przemysłowej pracujących w standardach PoE 802.3af/at oraz PoE PASSIVE.

Zasilanie PoE jest dostępne na jednym ze złącz RJ-45 (opisane jako LAN+PoE). Drugie złącze RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN.

Wybór odpowiedniego zacisku w terminalu pozwala wybrać, które pary skrętki UTP będą użyte do przesyłania zasilania równolegle z danymi (zasilanie odbiornika po wybranych 2 parach lub po wszystkich 4 parach).

Niezależne terminalowe połączenie przewodów każdej pary skrętki UTP pozwala na przesłanie sygnału danych 1000 Mbps.

Urządzenie posiada bardzo małe rozmiary co pozwala na łatwą zabudowę w niewielkich przestrzeniach np. w podstawie kamery lub puszce instalacyjnej.

Najwygodniejszym sposobem montażu są dodatkowe obudowy ABOX oraz blachy montażowe wyposażone w urządzenie zainstalować na szynie TH-35. obudowy lub blachy montażowej. Przy zastosowaniu dodatkowego adaptera można

Obudowa pozwala na montaż na kilka sposobów:

- "tradycyjnie" z użyciem kołków montażowych na rastrze 10,8 jaki jest we wszystkich obudowach ABOX
- z zastosowaniem dodatkowych zatrzasków na szynie TH35 (DIN) ADD-TH35

Dane techniczne

Całkowita ilość portów:	**1 Port PoE, 1 Port LAN, 1 Listwa śrubowa**
Port PoE IN:	**LAN**
Porty PoE OUT:	**LAN + PoE**
Porty LAN 1000Mbps:	**LAN**
Porty LAN + PoE OUT 10/100Mbps:	**LAN + PoE**
Napięcie wyjściowe PoE:	**Vout = Vin**
Kontrola zasilania na wyjściu:	**Konfiguracja poprzez podłączenie w terminalu śrubowym**
Napięcie zasilania:	**10...56 VDC**
Sygnalizacja zasilania:	**Dioda LED (zielona) - obecność zasilania PoE na odpowiednich parach**
Zakres temperatur pracy:	**-25°C...+50°C**
Wymiary (S x W x G):	**51 x 51 (73) x 23 mm**
Waga:	**0,05 kg**
Stopień ochrony:	**IP20**
Konstrukcja obudowy:	**Uniwersalna podstawa montażowa**
Montaż:	**Kołki montażowe, dostępne dodatkowe adaptery do szyny TH-35 oraz RACK**
Kod EAN:	**5902143691365**
Kod PKWiU:	**26.20.40.0**
Kod HS:	**8473 30**
Kod CN2020:	**8473 30 20**