

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/atte-asdc-30-ad0-of-uwej-6-50v-uwyj-3-3-12v-reg-p-40417.html>



ATTE ASDC-30-AD0-OF Uwej.6-50V, Uwyj.3,3-12V reg

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto | 82,02 zł |
| Cena netto | 66,68 zł |
| Dostępność | Dostępność: od ręki |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | 25555 |
| Producent | BCS |

Opis produktu

Atte ASDC-30-AD0-OF Uwej.6-50V, Uwyj.3,3-12V

Moduł obniżający napięcie 30W (Uwe=6÷50V) Uwy: 3,3V-12V regulowane płynnie

Atte ASDC-30-AD0-OF Uwej.6-50V, Uwyj.3,3-12V jest wysokosprawną przetwornicą DC-DC obniżającą napięcie. Urządzenie zapewnia stabilne zasilanie dla elementów systemów alarmowych, kamer, urządzeń WIFI itp. Urządzenie znajduje zastosowanie przy zasilaniu odległych urządzeń elektronicznych poprzez standardową skrętkę komputerową UTP.

- Wysoka sprawność (>90%)
- Niski pobór prądu przez układ przetwornicy
- Szeroki zakres napięcia wejściowego
- Niewielkie wymiary
- Płynna regulacja napięcia wyjściowego
- Zabiepieczenie przed odwrotną polaryzacją
- Zabiepieczenia: termiczne, przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe
- Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia na wyjściu

Dane techniczne

Napięcie zasilania

6÷50V DC (Uwe>Uwy)

Napięcie wyjściowe

Uwy: 3,3V-12V regulowane płynnie

Maksymalny prąd wyjściowy

2,5A

Typowa sprawność

92% (Uwe=48VDC, Uwy=12VDC, Iwy=2A)

Pobór prądu przez układ przetwornicy

2,5mA (Uwe=48V)

Temperatura pracy

od -10°C do 40°C

Obudowa

brak - konstrukcja otwarta

Wymiary (szer. x dł. x wys.)mm

25 x 60 x 16