

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/atte-asuc-100-480-of-vin-10-30v-vout-48v-100w-p-40547.html>

GMB

## ATTE ASUC-100-480-OF Vin 10-30V Vout 48V 100W

Cena brutto	<b>141,45 zł</b>
Cena netto	<b>115,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>25735</b>
Producent	<b>ATTE POWER</b>

### Opis produktu

Przetwornica DC/DC ASUC-100-480-OF, podnosząca napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 48VDC, Pout 100W, moduł do zabudowy

**NAJWAŻNIEJSZE CECHY:**

• szeroki zakres napięcia zasilania DC, wysokiej sprawności przetwornicy

ASUC-100-480-OF to wysoka sprawna, niezolowana przetwornica DC/DC podnosząca napięcie. Przetwornica pozwala na pracę przy napięciu zasilania 10-30VDC i napięciu wyjściowym 48VDC. Moc wyjściowa 100W. Konstrukcja OF (Open Frame) umożliwia zabudowę urządzenia w dowolnej obudowie, jednak najwygodniejszym sposobem na montaż jest użycie zestawu montażowego. Wybrałyśmy urządzenia wiodowej, otwartej konstrukcji z zestawu montażowego. Zwróć uwagę na promień zaokrąglony montaż. Wybrałyśmy urządzenia wiodowej, otwartej konstrukcji z zestawu montażowego. Zwróć uwagę na promień zaokrąglony montaż.

Przykłady zastosowań

Przykładowe zastosowanie ASUC-100-480-OF do zasilania 5 kamer IP PoE

Dane techniczne

Napięcie zasilania:	<b>10 ... 30 VDC</b>
Napięcie wyjściowe:	<b>48 VDC +/-2%</b>
Moc wyjściowa:	<b>120 W @24V, 80 W @12V</b>
Sprawność:	<b>93% @Vin = 12 V, Pout = 80 W</b>
Prąd jałowy przetwornicy:	<b>27 mA @12V</b>
Sygnalizacja:	<b>LED1 - obecność napięcia wyjściowego</b>
Zakres temperatur pracy:	<b>-25°C ... +50°C</b>
Wymiary (S x W x G):	<b>40 x 83 x 27 mm</b>
Waga:	<b>0,036 kg</b>
Konstrukcja obudowy:	<b>Moduł do zabudowy</b>
Montaż:	<b>Zatrzaskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8mm</b>
Kod EAN:	<b>5902143690702</b>
Kod PKWiU:	<b>26.20.40.0</b>
Kod HS:	<b>8473 30</b>
Kod CN2020:	<b>8473 30 20</b>

