

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/atte-eth10-2wire-a-set-transm-ethernet-po-2-zylach-p-40646.html>



ATTE ETH10-2wire-A-SET transm Ethernet po 2 żyłach

Cena brutto	521,52 zł
Cena netto	424,00 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25876
Producent	ATTE POWER

Opis produktu

ETH10-2wire-A-SET to zestaw aktywnych konwerterów do transmisji danych sieci Ethernet oraz zasilania PoE z wykorzystaniem 2 przewodów np. jednej pary skrętki UTP. Zestaw umożliwia montaż kamer lub innych urządzeń IP PoE w miejscach, gdzie wymiana istniejącego okablowania jest niemożliwa bądź nieopłacalna. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia zewnętrzne.

Podstawowe zastosowania:

- Instalacja kamer IP PoE w miejscach istniejącego UTP, w których jedna żyła została uszkodzona mechanicznie do instalacji kamer IP PoE w windach na istniejącym przewodzie zniszczonym

Dzięki wyeliminowaniu wpływu na zakłócenia ETH10-2wire-A-SET może być używany na dowolnym przewodzie, jednak pozytywnie wpływają na zasięg transmisji. Maksymalna długość przewodów w torze 2wire to 100m, a centra żył w torze 2wire w przypadku 2 przewodów mogą mieć maksymalną długość 100m. W rzeczywistości zasięg transmisji należy je wziąć pod uwagę przy montażu.

Możliwa dwukierunkowa komunikacja sieciowa oraz zasilanie modułu ETH10-2wire-A-RX wraz z kamerą PoE. Transmisja oraz zasilanie są sygnalizowana poprzez diody LED:

- Power LED LV - Low Voltage, niskie napięcie (<40V) na uzgodzenie

poprzez włączenie urządzenia i ponowne podanie zasilania. Można ją zresetować ETH10-2wire-A-RX nieustannie, przy czym filonienozmierzonych terenie po restarcie. Adok narów poenipodłączonych do Power. Dla poprawnego zasilania buforów PoE napięcie musi być wyższe niż 44V poprzez dodatkowe złącza śrubowe

Najważniejsze cechy i funkcje:

- Możliwość transmisji Ethernet z prędkością 10Mbps z dowolnych żył pary UTP lub PoE Passive (port PoE IN) bez konieczności konfiguracji przez konieczności konfiguracji parametrów

kondensacja wilgoci, wymagane jest zastosowanie odpowiedniej obudowy (minimum IP21), czynników atmosferycznych oraz podstawy w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia. W przypadku przestrzeni jest możliwe nacięcie i wyłamanie uchwytów montażowych

ETH10-2wire-A-SET jest wyposażony w uniwersalną podstawkę montażową, która umożliwia montaż na kilka sposobów:

- z użyciem kołków montażowych na śrętkę 30,8mm, inna jest używanych obudowach ABOX
- z użyciem dodatkowy adapter ADP-TH35 można zamontować moduł na szynie TH35 (DIN)