
Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:13

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/atte-ip-16-20-h-switch-16xpoe-10-100mbps-2xgigabit-p-40688.html



ATTE IP-16-20-H switch 16xPoE 10/100Mbps+2xGigabit

Cena brutto	**2 969,22 zł**
Cena netto	**2 414,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25913**
Producent	**ATTE POWER**

Opis produktu

ATTE IP-16-20-H switch Poe na 16-kamer

Zestaw do 16 kamer IP w obudowie wewnętrznej ABOX-H (miejsce na NVR), zasilacz 192W (2x96W), switch PoE 18 portowy (16xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne

Najważniejsze cechy i funkcje:

W skład zestawu wchodzą:

1x obudowa ABOX-H

2x zasilacz APS-90-480-OF

2x switch xPoE-10-20-OF

Uwagi: maksymalne wymiary rejestratora montowanego wewnątrz obudowy: 390x390x60mm zdjęcie z rejestratorem NVR pokazuje przykładową konfigurację urządzeń w obudowie ABOX-H

IP-16-20-H to gotowy zestaw dedykowany do zasilania systemu telewizji przemysłowej IP składającego się z 16 kamer IP, pracujących w standardzie PoE 802.3af/at oraz PoE 4x99VE+.

Obudowy wewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń oraz zakończenia okablowania. Kompaktowe rozmiary obudowy pozwalają na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Zintegrowane systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy.

Dane techniczne

Całkowita ilość portów:	**16 Portów PoE, 2 Port UpLink**
Porty LAN 10/100Mbps:	**LAN 1 ... LAN 8**
Porty LAN 1000Mbps:	**LAN G1, LAN G2**
Porty LAN + PoE OUT 10/100Mbps:	**LAN 1 ... LAN 8 PoE Passive**
Napięcie wejściowe:	**190 ... 260 VAC, 50 Hz**
Napięcie wyjściowe PoE:	**48 VDC +/- 2%**
Maksymalna moc wyjściowa z portu:	**PoE Passive LAN 1 ... LAN 8 - 40 W**
Kontrola zasilania na wyjściu:	**Przełącznik PoE ON/OFF - pozycje 1...8 (LAN 1...LAN 8)**
Zabezpieczenia przepięciowe:	**LAN 1 ... LAN 8**
Zabezpieczenia przeciążeniowe:	**LAN 1 ... LAN 8 Zabezpieczenie przeciążeniowe 0,9A**
Typ zasilacza:	**Sieciowy SMPS**
Moc zasilacza - ciągła:	**2 x 96 W**
Sprawność:	**93% @180 W**
Zabezpieczenie wejścia zasilacza:	**Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15 A**
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza:	**Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 3 A**

Zabezpieczenie termiczne zasilacza:	**TSD 130°C - wymaga restartu zasilacza**
Sygnalizacja napięcia z sieci:	**LED_AC (żółty) - obecność napięcia sieci**
Sygnalizacja napięcia wyjściowego:	**LED 1 (zielony) - obecność napięcia wyjściowego**
Sygnalizacja PoE:	**LED LAN 1 ... LAN 8 (czerwony) - obecność zasilania PoE**
Sygnalizacja transmisji:	**LED LAN 1 ... LAN 8 (zielony) - link i transmisja danych**
Zakres temperatur pracy:	**-25°C ... +50°C**
Wymiary (S x W x G):	**450 x 400 x 140 mm**
Waga:	**4,46 kg**
Stopień ochrony:	**IP20**
Obudowa:	**ABOX-H / blacha stalowa 0,8 mm / biała / wypusty kablowe**
Montaż:	**Montaż naścienny przez otwory montażowe 6 mm**
Kod EAN:	**5902143690214**
Kod PKWiU:	**26.30.23.0**
Kod HS:	**8517 62**
Kod CN2020:	**8517 62 00**