


Dane aktualne na dzień: 31-08-2026 10:59

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/atte-ip-16-20-h-switch-poe-na-16-kamer-p-40688.html>



ATTE IP-16-20-H switch Poe na 16-kamer

Cena brutto	2 969,22 zł
Cena netto	2 414,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25913
Producent	ATTE POWER

Opis produktu

ATTE IP-16-20-H switch Poe na 16-kamer

Zestaw do 16 kamery IP w budowie wewnętrznej APOX-H (miejsce na NVR), zasilacz 192W (2x96W), switch PoE 18 portowy

Najważniejsze cechy i funkcje:

[illegible]

W skład zestawu wchodzi:

1x obudowa ABOX-H

2x zasilacz APS-90-480-OF

2x switch xPoE-10-20-OF

Wykazuje maksymalne wymiary rejestratora montowanego wewnątrz obudowy: 390x390x60mm zdjęcie z rejestratorem NVR

Plan 2014-15 to gotowy zestaw dedykowany do zasilania systemu telewizji przemysłowej LP składającego się z 16 kamer LP 802.547, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Obudowa wewnątrz serii ABOY stanowi wysoce innowacyjne rozwiązanie problemu estetycznej budowy urządzeń oraz zapewnienia możliwości ich łatwego dostępu do wnętrza. Wbudowane w obudowę urządzenia przełączniki sterujące oraz przyciski umożliwiające wyzwalanie urządzeń.

Open Access

Całkowita ilość portów:	16 Portów PoE, 2 Port UpLink
Porty LAN 10/100Mbps:	LAN 1 ... LAN 8
Porty LAN 1000Mbps:	LAN G1, LAN G2
Porty LAN + PoE OUT 10/100Mbps:	LAN 1 ... LAN 8 PoE Passive
Napięcie wejściowe:	190 ... 260 VAC, 50 Hz
Napięcie wyjściowe PoE:	48 VDC +/- 2%
Maksymalna moc wyjściowa z portu:	PoE Passive LAN 1 ... LAN 8 - 40 W
Kontrola zasilania na wyjściu:	Przełącznik PoE ON/OFF - pozycje 1...8 (LAN 1...LAN 8)
Zabezpieczenia przepięciowe:	LAN 1 ... LAN 8
Zabezpieczenia przeciążeniowe:	LAN 1 ... LAN 8 Zabezpieczenie przeciążeniowe 0,9A
Typ zasilacza:	Sieciowy SMPS
Moc zasilacza - ciągła:	2 x 96 W
Sprawność:	93% @180 W
Zabezpieczenie wejścia zasilacza:	Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15 A
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza:	Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 3 A
Zabezpieczenie termiczne zasilacza:	TSD 130°C - wymaga restartu zasilacza
Sygnalizacja napięcia z sieci:	LED_AC (żółty) - obecność napięcia sieci

Sygnalizacja napięcia wyjściowego:
Sygnalizacja PoE:

Sygnalizacja transmisji:

Zakres temperatur pracy:

Wymiary (S x W x G):

Waga:

Stopień ochrony:

Obudowa:

Montaż:

Kod EAN:

Kod PKWiU:

Kod HS:

Kod CN2020:

LED 1 (zielony) - obecność napięcia wyjściowego
LED LAN 1 ... LAN 8 (czerwony) - obecność zasilania PoE
LED LAN 1 ... LAN 8 (zielony) - link i transmisja danych
-25°C ... +50°C
450 x 400 x 140 mm
4,46 kg
IP20
ABOX-H / blacha stalowa 0,8 mm / biała / wypusty kablów
Montaż naścienny przez otwory montażowe 6 mm
5902143690214
26.30.23.0
8517 62
8517 62 00