Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:30

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/atte-ipb-5-10a-s4-switch-poe-do-5-kamer-ip-p-24411.html



ATTE IPB-5-10A-S4 Switch PoE do 5 kamer IP

Cena brutto	**460,02 zł**
Cena netto	**374,00 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**20386**
Producent	**ATTE POWER**

Opis produktu

Zestaw IPB-5-10A-S4 do 5 kamer IP, switch PoE 6-portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink) w obudowie zewnętrznej typu ABOX-S4, zasilanie PoE po 4 parach, zintegrowany zasilacz 55V 90W.

IPB-5-10A-S4 został zaprojektowany jako kompletne, zintegrowane rozwiązanie zasilania systemów telewizji przemysłowej IP.

Zintegrowanie zasilacza bezpośrednio z switchem sprawia, że dużą część montażu ogranicza się do podłączenia przewodów UTP oraz zasilania 230VAC z sieci.

Praktyczna obudowa IP55 o niewielkich wymiarach oraz dołączony przewód zasilający 230VAC ułatwiają montaż w miejscach [illegible] obudowa zapewnia nam ochronę przed warunkami atmosferycznymi, co daje nam możliwość montażu zewnętrznego.

Duża moc zasilacza (90W), wysokie napięcie wyjściowe (55VDC) oraz zasilanie po wszystkich parach przewodu UTP pozwala [illegible] większej mocy. Przykładem takiego odbiornika może być kamera PTZ lub grupa ekstenderów PoE serii xPoE, lub APT.

Dzięki wysokiej mocy na portach PoE w IPB oraz podwyższonemu napięciu zasilania PoE możemy w łatwy sposób tworzyć rozległe instalacje lub dodatkowe rozgałęzienia za pomocą ekstenderów serii APT / xPoE.

Jednocześnie IPB-5-10A-S4 jest wygodnym źródłem zasilania PoE dla konwerterów 2WIRE oraz XCOAX. Przy dobrej jakości przewodów możliwe jest podłączenie kilku kamer IP na jednym przewodzie koncentrycznym lub skręcanej parze przewodów.

Najważniejsze cechy i funkcje:

- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- [illegible] serii APT / xPoE oraz IP / IPUPS
- w komplecie kabel zasilający oraz 2 uchwyty umożliwiające montaż obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP55

Uwagi: Obudowa ABOX-S4 jest dedykowana wyłącznie do tego produktu i nie jest dostępna w sprzedaży oddzielnie.

Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu w przypadku zwarciu lub przeciążeniu pojedynczego portu PoE oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii.

Istnieje też możliwość zakupu modułu IPB w obudowie ABOX-M2, symbol tego produktu to **IPB-5-10A-M2** posiada on większy stopień ochrony (IP56), większe rozmiary oraz dławnice kablowe zamiast gumowych zaślepek.

Dodatkowo został dodany do oferty sam moduł IPB bez żadnej obudowy w celach spersonalizowanego montażu można go znaleźć pod symbolem **IPB-5-10A-OF**.

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i pozostałe, niekorzystne czynniki atmosferyczne.

Urządzenie IPB-5-10A-S4 jest przeznaczone do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af, oraz PoE PASSIVE.

Przykłady zastosowań

Przykładowa konfiguracja IPB-5-10A-S4

Przykładowa konfiguracja IPB-5-10A-S4 w połączeniu z xPoE-4-11A-HS

Przykładowa konfiguracja IPB-5-10A-S4 w połączeniu z xPoE-3-11A

Przykładowa konfiguracja IPB-5-10A-S4 w połączeniu z xPoE-6-11-OF

Przykładowa konfiguracja IPB-5-10A-S4 z kaskadowym połączeniem ekstenderów xPoE-3-11A

Dane techniczne

Całkowita ilość portów:	**5 Portów PoE, 1 Port UpLink**
Porty PoE OUT:	**LAN 1 ... LAN 5 PoE Passive**
Porty LAN 10/100Mbps:	**LAN 1 ... LAN 6**
Porty LAN + PoE OUT 10/100Mbps:	**LAN 1 ... LAN 5**
Napięcie wejściowe:	**190 ... 260 VAC, 50 Hz**
Napięcie wyjściowe PoE:	**55V +/- 2%**
Moc maksymalna:	**90W**
Maksymalna moc wyjściowa z portu:	**LAN 1 ... LAN 5 - PoE Passive 40 W**
Kontrola zasilania na wyjściu:	**Zworki PoE LAN 1 ... LAN 4**
Zabezpieczenia przepięciowe:	**LAN 1 ... LAN 6**
Zabezpieczenia przeciążeniowe:	**LAN 1 ... LAN 5 Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 0,75 A**
Sprawność:	**93% @90 W**
Zabezpieczenie wejścia zasilacza:	**Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15 A**
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza:	**Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 3 A**
Zabezpieczenie termiczne zasilacza:	**TSD 130°C - wymaga restartu zasilacza**
Sygnalizacja napięcia z sieci:	**LED_AC (biały) - obecność napięcia sieciowego**
Sygnalizacja zasilania:	**LED PWR (biały) - obecność zasilania**
Sygnalizacja PoE:	**LED LAN 1 ... LAN 5 (czerwony) - obecność zasilania PoE**
Sygnalizacja transmisji:	**LED LAN 1 ... LAN 6 (zielony) - link i transmisja danych**
Zakres temperatur pracy:	**-25°C...+50°C**
Wymiary (S x W x G):	**110 x 160 x 70 mm**
Waga:	**0,43 kg**
Stopień ochrony:	**IP55**
Obudowa:	**ABOX-S4 / tworzywo / szary / zaślepki 2 x 29 mm**
Montaż:	**Naścienny, uchwyty montażowe**
Kod EAN:	**5902143691297**
Kod PKWiU:	**26.30.23.0**
Kod HS:	**8517 62**
Kod CN2020:	**8517 62 00**