



Opis produktu

Najważniejsze cechy i funkcje:

W skład zestawu wchodzi:

- [illegible]

- Tryb "LONG RANGE" (MODE = ON)
LAN 1 ... LAN 4 - 10 Mbps PoE OUT, zasięg do 280m
LAN 5 - 10/100 Mbps, PoE IN/OUT zasięg do 100m
LAN 6 - 10/100 Mbps, zasięg do 100m

wygenerowano w programie shopGold

Uwagi:



Domyslnie tryb Long Range jest wyłączony. Aby go aktywować należy przełączyć przełącznik w tryb Long Range. W trybie Long Range wszystkie porty PoE są aktywne niezależnie od trybu pracy kamery. W trybie Long Range nie ma ograniczenia zasięgu i mocy dostarczonej do kamery.

Obudowa wewnętrzna serii ABOX stanowi wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń oraz zapobiegania uszkodzeniom. Obudowa wewnętrzna pozwala na montaż w dowolnym miejscu, np. w szafie, w której znajduje się urządzenie, które ma być zasilane. Obudowa wewnętrzna pozwala na montaż w dowolnym miejscu, np. w szafie, w której znajduje się urządzenie, które ma być zasilane.

Przykładowe zastosowanie

Przykładowe zastosowanie zestawu IPUPS-17-11-H do zasilania rejestratora razem z 17 kamerami IP PoE

Dane techniczne

Całkowita ilość portów:	17 Portów PoE, 1 Port UpLink
Porty PoE OUT:	LAN 1 ... LAN 5 PoE Passive
Porty PoE IN/OUT:	LAN 5 PoE Passive
Porty LAN 10/100Mbps:	LAN 1 ... LAN 6
Porty LAN + PoE OUT 10/100Mbps:	LAN 1 ... LAN 5
Porty LAN Long Range:	LAN 1 ... LAN 4 - 10Mbps zasięg do 280 m
Napięcie wejściowe:	190 ... 260 VAC, 50 Hz
Napięcie wyjściowe PoE:	48 VDC +/- 2%
Maksymalna moc wyjściowa z portu:	PoE Passive LAN 1 ... LAN 4 - 40 W, LAN 5 - 60 W
Kontrola zasilania na wyjściu:	Przełącznik PoE ON/OFF - pozycje 2...6 (LAN 1...LAN 5)
Zabezpieczenia przepięciowe:	LAN 1 ... LAN 6
Zabezpieczenia przeciążeniowe:	LAN 1 ... LAN 4 Zabezpieczenie przeciążeniowe 0,75A LAN 5 Zabezpieczenie przeciążeniowe 1,25A
Typ zasilacza:	Buforowy SMPS
Moc zasilacza - ciągła:	2 x 72 W
Sprawność:	90% @120 W
Zabezpieczenie wejścia zasilacza:	Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15 A
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza:	Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 9 A
Zabezpieczenie termiczne zasilacza:	TSD 130°C - wymaga restartu zasilacza
Zabezpieczenie obwodu akumulatora:	Odłączenie akumulatora dla napięcia poniżej 10,8 V
Uruchomienie przy braku zasilania AC:	Bezpiecznik topikowy 6,3 A
Prąd ładowania akumulatora:	Przycisk START
Ilość akumulatorów:	1 A lub 2 A
Akumulator:	2
Sygnalizacja napięcia z sieci:	Żelowy lub AGM 12V / 18Ah
Sygnalizacja napięcia wyjściowego:	LED_AC (żółty) - obecność napięcia sieci
Sygnalizacja akumulatora:	LED 1 (zielony) - obecność napięcia wyjściowego
Sygnalizacja PoE:	LED 2 (czerwona) - ładowanie akumulatora
Sygnalizacja transmisji:	LED LAN 1 ... LAN 5 (czerwony) - obecność zasilania PoE
Zakres temperatur pracy:	LED LAN 1 ... LAN 6 (zielony) - link i transmisja danych
Wymiary (S x W x G):	-25°C ... +50°C
Waga:	450 x 400 x 140 mm
Stopień ochrony:	4,73 kg
Obudowa:	IP20
Montaż:	ABOX-H / blacha stalowa 0,8 mm / biała / wypusty kablowe
Kod EAN:	Montaż naścienny przez otwory montażowe 6 mm
Kod PKWiU:	5902143690399
Kod HS:	26.30.23.0
Kod CN2020:	8517 62
	8517 62 00

