
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:14

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/atte-ipups-17-11-h-switch-poe-z-ups-na-16-kamer-p-40848.html



ATTE IPUPS-17-11-H switch Poe z UPS na 16-kamer

Cena brutto	**2 601,45 zł**
Cena netto	**2 115,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**26041**
Producent	**ATTE POWER**

Opis produktu

Zestaw buforowy do 17 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-H (2x AKU 18Ah + NVR), zasilacz 144W (2x 72W), switch PoE 18 portowy 10/100Mbps (17xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range, typu IPUPS-17-11-H

Zestaw buforowy do 17 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-H (2x AKU 18Ah + NVR), zasilacz 144W (2x 72W), switch PoE 18 portowy 10/100Mbps (17xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range

Najważniejsze cechy i funkcje:

- możliwość buforowego zasilania 17 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy

W skład zestawu wchodzą:

1x obudowa ABOX-H

2x zasilacz AUPS-70-120-OF

2x przetwornica ASUC-100-480-OF

4x switch xPoE-6-11-OF

Uwaga: brak akumulatorów w zestawie maksymalne wymiary rejestratora montowanego wewnątrz obudowy razem z 2xAKU 18Ah: 390x390x80mm

IPUPS-17-11-H to gotowy zestaw dedykowany do buforowego zasilania systemu telewizji przemysłowej IP składającego się z [illegible] pojedynczych gałęzi zasilania, oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii.

Buforowe zestawy ze switchem PoE przeznaczone są do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi pracę układu zasilania przy określonych zanikach zasilania sieciowego.

Tryb „LongRange" pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji do 280m z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej [illegible] 5 oraz 6 wynosi 100 Mbps.

Dzięki włączonemu trybowi LongRange zapewniamy większą elastyczność w rozmieszczaniu kamer. Zwiększenie odległości od dystrybucyjnych. pozwala na łatwiejsze pokrycie dużego obszaru bez konieczności budowy dodatkowych punktów

Tryb "STANDARD" (MODE = OFF)

LAN 1 ... LAN 4 - 10/100 Mbps PoE OUT, zasięg do 100m

LAN 5 - 10/100 Mbps, PoE IN/OUT zasięg do 100m

LAN 6 - 10/100 Mbps, zasięg do 100m

Tryb "LONG RANGE" (MODE = ON)

LAN 1 ... LAN 4 - 10 Mbps PoE OUT, zasięg do 280m

LAN 5 - 10/100 Mbps, PoE IN/OUT zasięg do 100m

LAN 6 - 10/100 Mbps, zasięg do 100m

Niezależnie od wybranego trybu pracy switch obsługuje ochronę przed zwarciem PoE oraz przepięciami w celu pobrony na bezpieczne łączenie różnych segmentów sieci LAN. [illegible] wybranego trybu pracy nie ma możliwości włączenia zasilania POE. Pozwala

Uwagi:

Domyślnie tryb LongRange jest wyłączony

Obudowy wewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń oraz zakończenia

Przykłady zastosowań

Przykładowe zastosowanie zestawu IPUPS-17-11-H do zasilenia rejestratora razem z 17 kamerami IP PoE

Dane techniczne

Całkowita ilość portów:	**17 Portów PoE, 1 Port UpLink**
Porty PoE OUT:	**LAN 1 ... LAN 5 PoE Passive**
Porty PoE IN/OUT:	**LAN 5 PoE Passive**
Porty LAN 10/100Mbps:	**LAN 1 ... LAN 6**
Porty LAN + PoE OUT 10/100Mbps:	**LAN 1 ... LAN 5**
Porty LAN Long Range:	**LAN 1 ... LAN 4 - 10Mbps zasięg do 280 m**
Napięcie wejściowe:	**190 ... 260 VAC, 50 Hz**
Napięcie wyjściowe PoE:	**48 VDC +/- 2%**
Maksymalna moc wyjściowa z portu:	**PoE Passive LAN 1 ... LAN 4 - 40 W, LAN 5 - 60 W**
Kontrola zasilania na wyjściu:	**Przełącznik PoE ON/OFF - pozycje 2...6 (LAN 1...LAN 5)**
Zabezpieczenia przepięciowe:	**LAN 1 ... LAN 6**
Zabezpieczenia przeciążeniowe:	**LAN 1 ... LAN 4 Zabezpieczenie przeciążeniowe 0,75A LAN 5 Zabezpieczenie przeciążeniowe 1,25A**
Typ zasilacza:	**Buforowy SMPS**
Moc zasilacza - ciągła:	**2 x 72 W**
Sprawność:	**90% @120 W**
Zabezpieczenie wejścia zasilacza:	**Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15 A**
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza:	**Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 9 A**
Zabezpieczenie termiczne zasilacza:	**TSD 130°C - wymaga restartu zasilacza**
Zabezpieczenie obwodu akumulatora:	**Odłączenie akumulatora dla napięcia poniżej 10,8 V Bezpiecznik topikowy 6,3 A**
Uruchomienie przy braku zasilania AC:	**Przycisk START**
Prąd ładowania akumulatora:	**1 A lub 2 A**
Ilość akumulatorów:	**2**
Akumulator:	**Żelowy lub AGM 12V / 18Ah**
Sygnalizacja napięcia z sieci:	**LED_AC (żółty) - obecność napięcia sieci**
Sygnalizacja napięcia wyjściowego:	**LED 1 (zielony) - obecność napięcia wyjściowego**
Sygnalizacja akumulatora:	**LED 2 (czerwona) - ładowanie akumulatora**
Sygnalizacja PoE:	**LED LAN 1 ... LAN 5 (czerwony) - obecność zasilania PoE**
Sygnalizacja transmisji:	**LED LAN 1 ... LAN 6 (zielony) - link i transmisja danych**
Zakres temperatur pracy:	**-25°C ... +50°C**
Wymiary (S x W x G):	**450 x 400 x 140 mm**
Waga:	**4,73 kg**
Stopień ochrony:	**IP20**
Obudowa:	**ABOX-H / blacha stalowa 0,8 mm / biała / wypusty kablowe**
Montaż:	**Montaż naścienny przez otwory montażowe 6 mm**
Kod EAN:	**5902143690399**
Kod PKWiU:	**26.30.23.0**
Kod HS:	**8517 62**
Kod CN2020:	**8517 62 00**