Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 05:51

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/atte-sdip-12-124-poe-poe-12v-10-100-1000mbps-p-40994.html



ATTE SDIP-12-124 Poe/Poe+12V 10/100/1000Mbps

Cena brutto	**138,61 zł**
Cena netto	**112,69 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**26171**
Producent	**ATTE POWER**

Opis produktu

SDIP-12-124 to gigabitowy adapter PoE z przetwornicą obniżającą napięcie. Urządzenie pozwala zamiast dodatkowych urządzeń o nominalnym napięciu 12V za pomocą PoE 802.3af z użyciem pojedynczego przewodu UTP. zasilanie zasilanego z 12V np. kamery z dodatkowym oświetlaczem IR lub stacji bramowej z elektrozaczepem.
Urządzenie przenosi napięcie PoE (35 - 56V), umożliwiając jednoczesne zasilanie urządzenia PoE oraz dodatkowego urządzenia
Pozwala to na dostarczenie napięcia zasilającego w miejsca, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia innego źródła zasilania.

SDIP-12-124 to splitter PoE w pełni kompatybilny ze switchami PoE działającymi zgodnie ze standardem 802.3af. Na wyjściu RJ45 urządzenie **posiada** zasilanie PoE pasywne.
Najważniejsze cechy i funkcję:

- możliwość jednoczesnego zasilania urządzenia PoE oraz 12V przy pomocy jednej skrętki UTP
- [illegible] PoE 35-56V
- zoptymalizowany układ złącz RJ45 ułatwiający montaż w puszkach instalacyjnych

Sygnalizacja stanu pracy jest realizowana poprzez diody LED:

- LED w złączach RJ45 - zasilanie PoE na portach
- LED DC - informacja o napięciu 12V na złączu DC

Całkowity budżet mocy wyjściowej portu PoE oraz wtyku DC w SDIP-12-124 wynosi 12W. W przypadku większego zapotrzebowania dostępny jest również adapter o wyższej mocy SDIP-20-ABC (20W), który pozwala zrealizować tę samą funkcję.
Urządzenie posiada stopień ochrony IP20, aby zapewnić ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych oraz kondensacją wilgoci, wymagane jest zastosowanie odpowiedniej obudowy (minimum IP44).
Urządzenie posiada bardzo małe rozmiary co pozwala na łatwą zabudowę w niewielkich obudowach.
Adapter posiada podstawę z poliwęglanu mającą na celu ochronę elektroniki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dane techniczne

Całkowita ilość portów:	**2 Porty PoE, 1 Wtyk DC**
Napięcie zasilania:	**35 ... 56 VDC (PoE)**
Napięcie wyjściowe:	**12 VDC +/-3% Vout = Vin**
Prąd wyjściowy:	**1 A**
Zabezpieczenia przepięciowe:	**LAN IN, LAN OUT, DC OUT**
Zabezpieczenia przeciążeniowe:	**DC OUT Zabezpieczenie przetwornicy 2A**
Sygnalizacja zasilania:	**LED DC (czerwona) - obecność zasilania DC_OUT**
Sygnalizacja PoE:	**LED LAN (żółta) - obecność zasilania PoE na porcie**
Zakres temperatur pracy:	**-25°C ... +50°C**
Wymiary (S x W x G):	**63 x 20 x 19 mm**
Waga:	**0,022 kg**
Stopień ochrony:	**IP20**
Konstrukcja obudowy:	**Poliwęglan**
Kod EAN:	**5902143691648**
Kod PKWiU:	**27.90.41.0**
Kod HS:	**8504 40**
Kod CN2020:	**8504 40 95**