

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/atte-xcoax4-set-ethernet-koncentr-p-27709.html>

Atte xCOAX4-SET Ethernet - Koncentr

Cena brutto	576,87 zł
Cena netto	469,00 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23510
Producent	ATTE POWER

Opis produktu

xCOAX4-SET Zestaw aktywnych konwerterów do transmisji Ethernet oraz PoE po koncentryku

xCOAX4-SET to zestaw aktywnych konwerterów do transmisji danych z sieci Ethernet oraz zasilania PoE poprzez przewody koncentryczne, gwarantujący idealną jakość sygnału i stabilność działania. Jest to rozwiązanie idealne dla instalacji w trudnych warunkach.

Podstawowym zastosowaniem konwerterów xCOAX4-SET jest montaż kamer IP PoE za pomocą przewodów koncentrycznych. Moduł xCOAX4-SET umożliwia zidowanie switcha PoE (port RJ45) z cewką koncentryczną przewodów koncentrycznych, umożliwiając dołączenie do portu RJ45 modułu xCOAX4-SET na końcu kabla.

Przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego możemy uzyskać zasięg transmisji:

- do 100m dla przepływności 10Mbps

Maksymalna wydajność transmisji danych oraz zasilania PoE jest zależna od długości i przekroju zastosowanych przewodów koncentrycznych. W przypadku wątpliwości może zostać obniżona do 10Mbps, co zostanie zasygnalizowane za pomocą diody LED.

Transmisja, przepływność oraz kontrola napięcia jest sygnalizowana poprzez diody LED:

- PWR - w urządzeniu jest zasilanie sieciowe modułu
- LED - Low Voltage - niskie napięcie < 4V na urządzeniu

LEDy zainstalowane służyć sygnalizacji spadku napięcia na odległości xCOAX4-SET poniżej 4V DC. Można je zresetować poprzez odłączenie kabla koncentrycznego od xCOAX4-SET, w celu przyczynę niestabilnej pracy lub umożliwić uruchomienie po restarcie. Moduł xCOAX4-SET posiada również możliwość zasilania z zewnątrz za pomocą dodatkowych złączy śrubowe POWER. Dla

Najważniejsze cechy i funkcje:

- możliwość transmisji Ethernet za pomocą przewodów koncentrycznych 90Ω
- możliwość transmisji danych do 10Mbps oraz zasilania PoE Passive (port PoE-IN)
- szeroki zakres temperatur pracy -15°C do 55°C
- możliwość konfiguracji parametrów

konstrukcja posiada stopień ochrony IP20, aby zapewnić ochronę przed wpływami czynników atmosferycznych oraz

podstawy urządzenia posiada wymiar w formie modułu. W przestrzeni jest możliwe nacięcie i wyłamanie uchwytów montażowych

xCOAX4-SET jest wyposażony w uniwersalną podstawkę montażową, która umożliwia montaż na kilka sposobów:

- z użyciem kołków montażowych na fastenach 10.8mm, jak i w innych wszystkich obudowach ABOX
- dołączenie do podstawki dołączonej do portu RJ45 można zamontować moduł na szynie DIN (DIN)