Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:30

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/atte-xcoax4-set-ethernet-koncentr-p-27709.html



ATTE xCOAX4-SET Ethernet - Koncentr

Cena brutto	**662,97 zł**
Cena netto	**539,00 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**23510**
Producent	**ATTE POWER**

Opis produktu

xCOAX4-SET Zestaw aktywnych konwerterów do transmisji Ethernet oraz PoE po koncentryku

xCOAX4-SET to zestaw aktywnych konwerterów do transmisji danych z sieci Ethernet oraz zasilania PoE poprzez przewód koncentryczny. Zestaw umożliwia wykorzystanie istniejącego okablowania koncentrycznego w miejscach, gdzie wymiana istniejącego okablowania jest niemożliwa bądź nieopłacalna.

Podstawowym zastosowaniem konwerterów xCOAX4-SET jest montaż kamer IP PoE za pomocą przewodów koncentrycznych stosowanych w instalacjach analogowych.

Moduł xCOAX4-SW zasilasie z dowolnego switcha PoE (port RJ45) i za pośrednictwem przewodu koncentrycznego umożliwia dołączyć do portu RJ45 modułu xCOAX4-CAM na końcu linii: kamerę IP lub dowolne urządzenie sieciowe można

Przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego możemy uzyskać zasięg transmisji:

- do 1000m dla przepustowości 10Mbps
- do 500m dla przepustowości 100Mbps

Maksymalna odległość transmisji danych oraz zasilania PoE jest zależna od długości i przekroju zastosowanych przewodów oraz od warunków środowiskowych. Przepustowość transmisji może zostać obniżona do 10Mbps co zostanie zasygnalizowane zapaleniem diody LED 10M przy złączu sieciowym.

Transmisja, przepustowość oraz kontrola napięcia jest sygnalizowana poprzez diody LED:

- PWR - Urządzenie jest zasilane
- LED LV - Low voltage, niskie napięcie (<44V) na urządzeniu

LED LV zatrzaskuje się i sygnalizuje spadek napięcia na odbiorniku XCOAX-CAM poniżej 44V DC. Można ją zresetować poprzez odłączenie zasilania od zasilacza. Zapobiega to niestabilnej pracy lub uruchamianiu urządzenia po restarcie

Moduły xCOAX4-SET posiadają możliwość zasilania z zewnętrznych zasilaczy poprzez dodatkowe złącza śrubowe POWER. Dla poprawnego zasilania odbiorników PoE napięcie musi być wyższe niż 44V.

Najważniejsze cechy i funkcje:

- możliwość transmisji Ethernet za pomocą przewodu koncentrycznego
- [illegible] PoE Passive (port PoE IN)
- [illegible] przestrzeniach np.: w podstawie kamery.
- szeroki zakres temperatur pracy - konieczności konfiguracji parametrów

Urządzenie posiada stopień ochrony IP20, aby zapewnić ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych oraz kondensacją wilgoci, wymagane jest zastosowanie odpowiedniej obudowy (minimum IP44).

Jeśli urządzenie będzie zastosowane w niewielkiej przestrzeni jest możliwe nacięcie i wyłamanie uchwytów montażowych podstawki w celu zmniejszenia wymiarów modułu.

xCOAX4-SET jest wyposażony w uniwersalną podstawkę montażową, która umożliwia montaż na kilka sposobów:

- z użyciem kołków montażowych na rastrze 10,8mm, jaki jest we wszystkich obudowach ABOX
- stosując dodatkowy adapter ADB-TH35 można zamontować moduł na szynie TH35 (DIN)