

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-adip-ii-adapter-lan-2-przewodowy-p-27461.html>



BCS-ADIP-II Adapter LAN 2-przewodowy

Cena brutto	805,65 zł
Cena netto	655,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21584
Kod EAN	21584

Opis produktu

Charakterystyka:

- Adapter LAN do systemu 2-przewodowego
- Kompatybilność: BCS-PAN1702S-S, BCS- MON7600B(W)-2
- Montaż powierzchniowy lub szyna TS35
- Wejście Ethernet do podłączenia sieci LAN
- Przycisk ON/OFF, diody informacyjne
- Wyjście magistrali 2-przewodowej do podłączenia paneli zewnętrznych, oraz wideomonitorów (brak polaryzacji)
- Maksymalna rozbudowa systemu: 2 panele zewnętrzne, oraz 4 wideomonitor
- Wejście zasilania 48V DC 1-3A
- Do pracy wymagany jest zasilacz BCS-ZA4815 (dostępny osobno)

Kompatybilność	BCS-PAN1702S-S, MON7600B(W)-2
Maksymalna rozbudowa	2x panele zewnętrzne 4x wideomonitor

Materiał wykonania	PC + ABS
Waga	0,25 kg
Wymiary	110,2 x 102 x 40 mm
Sposób montażu	Natylny lub wgn. DIN 35mm
Zasilanie	48V DC 1-5A
Pobór mocy	~ 15W (zestaw: panel + widokomierz)
Warunki pracy	-10°C – +55°C, 10% RH – 95% RH
Uwagi	Do montażu wymagają pomiarów!
Wejście	1x DC IN (wejście zasilania 48V DC)
Wyjście	1x OUT (wyjście 2-przewodowej magistrali domofonowej, brak polaryzacji) 1x Ethernet (podłączenie sieci LAN)
Wskazniki LED	Zasilanie, komunikacja
Inne	Wbudowany przycisk ON/OFF do włączania/wyłączania urządzenia
Topologia w systemie 2-przewodowym	[] Dopuszczalne jest połączenie do adaptera RCS-ADDP-II urządzeń „głazdów”, lub połączenie szeregowo. [] Maksymalna odległość adaptera do ostatniego urządzenia w szeregu: - 30m dla przewodów typu skrętka (STP cat5e) - 50m dla przewodów 2-drzewo [] Maksymalna rezystancja obciążeniowa w systemie powinna wynosić 32 Ω [] Minimalna odległość pomiędzy urządzeniem a adapterem wynosi 1m.