Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:29

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-b-isp04g-2sfp-switch-4-2-10-100-1000mbit-b-z-p-27209.html



BCS-B-ISP04G-2SFP switch 4+2 10/100/1000Mbit B.Z.

Cena brutto	**584,25 zł**
Cena netto	**475,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**22980**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

BCS-B-ISP04G-2SFP 4 portowy switch PoE Gigabit, 2 porty Gigabit SFP.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-ISP04G-2SFP
Linia produktowa
BCS BASIC
Porty PoE
4×RJ45 1Gbps
Porty uplink
2×SFP 1Gbps
Standard IEEE
802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3z / 802.3af / 802.3at
Transfer
10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
Przekazywanie pakietów
1.48Mpps
Przepustowość
12Gbps
Tablica MAC
4K
Pamięć bufora pakietów
2Mbit
Tryb STANDARD
100m
Tryb VLAN
Tryb VLAN Porty 1-4 są od siebie odizolowane
Tryb EXTEND
Tryb EXTEND Porty 1-4 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
Tryb QoS
Tryb QOS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo
Tryb PoE
Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urzadzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
PoE pin

1,2(+), 3,6(-)

Status diody LED

LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE

Moc switcha PoE

125W

Zabezpieczenie

(ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air), (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV, (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±6kV

Zasilanie

48~56V DC

Warunki pracy

-40°C~+70°C max 90% RH

Waga

0.7 kg

Obudowa

Na szynę DIN

Wymiary (W×D×H)

150×127×40mm