

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-b-isp04g-2sfp-switch-4-2-10-100-1000mbit-b-z-p-27209.html>



## BCS-B-ISP04G-2SFP switch 4+2 10/100/1000Mbit B.Z.

Cena brutto	<b>584,25 zł</b>
Cena netto	<b>475,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>22980</b>
Producent	<b>BCS BASIC</b>

### Opis produktu

BCS-B-ISP04G-2SFP 4 portowy switch PoE Gigabit, 2 porty Gigabit SFP.

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-B-ISP04G-2SFP

Linia produktowa  
BCS BASIC

Porty PoE  
4×RJ45 1Gbps

Porty uplink  
2×SFP 1Gbps

Standard IEEE  
802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3z / 802.3af / 802.3at

Transfer  
10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX

Przekazywanie pakietów  
1.48Mpps

Przepustowość  
12Gbps

Tablica MAC  
4K

Pamięć bufora pakietów  
2Mbit

Tryb STANDARD  
100m

Tryb VLAN  
Tryb VLAN Porty 1-4 są od siebie odizolowane

Tryb EXTEND  
Tryb EXTEND Porty 1-4 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

Tryb QoS  
Tryb QOS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo

Tryb PoE  
Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

PoE pin

---

1,2(+), 3,6(-)  
Status diody LED  
LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE  
Moc switcha PoE  
125W  
Zabezpieczenie  
(ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air), (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV, (Surge): Power Port:  
±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±6kV  
Zasilanie  
48~56V DC  
Warunki pracy  
-40°C~+70°C max 90% RH  
Waga  
0.7 kg  
Obudowa  
Na szynę DIN  
Wymiary (W×D×H)  
150×127×40mm