

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-b-isp04g-2sfp-switch-4-2-10-100-1000mbit-b-z-p-27209.html>



BCS-B-ISP04G-2SFP switch 4+2 10/100/1000Mbit B.Z.

Cena brutto	584,25 zł
Cena netto	475,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	22980
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

BCS-B-ISP04G-2SFP 4 portowy switch PoE Gigabit, 2 porty Gigabit SFP.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-ISP04G-2SFP

Linia produktowa
BCS BASIC

Porty PoE
4×RJ45 1Gbps

Porty uplink
2×SFP 1Gbps

Standard IEEE
802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3z / 802.3af / 802.3at

Transfer
10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX

Przekazywanie pakietów
1.48Mpps

Przepustowość
12Gbps

Tablica MAC
4K

Pamięć bufora pakietów
2Mbit

Tryb STANDARD
100m

Tryb VLAN
Tryb VLAN Porty 1-4 są od siebie odizolowane

Tryb EXTEND
Tryb EXTEND Porty 1-4 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

Tryb QoS
Tryb QOS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo

Tryb PoE
Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

PoE pin

1,2(+), 3,6(-)
Status diody LED
LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE
Moc switcha PoE
125W
Zabezpieczenie
(ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air), (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV, (Surge): Power Port:
±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±6kV
Zasilanie
48~56V DC
Warunki pracy
-40°C~+70°C max 90% RH
Waga
0.7 kg
Obudowa
Na szynę DIN
Wymiary (W×D×H)
150×127×40mm