

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-b-isp04g-2sfp-switch-4-2-10-100-1000mbit-p-27209.html>



BCS-B-ISP04G-2SFP switch 4+2 10/100/1000Mbit

Cena brutto	645,75 zł
Cena netto	525,00 zł
Dostępność	mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	22980
Kod EAN	22980
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

BCS-B-ISP04G-2SFP 4 portowy switch PoE Gigabit, 2 porty Gigabit SFP.

Szczegóły produktu

- Nazwa Urządzenia
BCS-B-ISP04G-2SFP
- Linia produktowa
BCS BASIC
- Porty PoE
4×RJ45 1Gbps
- Porty uplink
2×SFP 1Gbps
- Standard IEEE
802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3z / 802.3af / 802.3at
- Transfer
10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
- Przekazywanie pakietów
1.48Mpps
- Przepustowość
12Gbps
- Tablica MAC
4K
- Pamięć bufora pakietów
2Mbit
- Tryb STANDARD
100m
- Tryb VLAN
Tryb VLAN Porty 1-4 są od siebie odizolowane
- Tryb EXTEND
Tryb EXTEND Porty 1-4 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
- Tryb QoS
Tryb QOS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo
- Tryb PoE
Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

PoE pin

1,2(+), 3,6(-)

Status diody LED

LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE

Moc switcha PoE

125W

Zabezpieczenie

(ESD): $\pm 8\text{kV}$ (contact), $\pm 15\text{kV}$ (air), (EFT): Power Port: $\pm 4\text{kV}$; Data Port: $\pm 2\text{kV}$, (Surge): Power Port: $\pm 2\text{kV/DM}$, $\pm 4\text{kV/CM}$; Data Port: $\pm 6\text{kV}$

Zasilanie

48~56V DC

Warunki pracy

$-40^{\circ}\text{C}\sim +70^{\circ}\text{C}$ max 90% RH

Waga

0.7 kg

Obudowa

Na szynę DIN

Wymiary (WxDxH)

150x127x40mm