

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-b-isp08g-2sfp-8xpoe-2xsfp-p-27651.html>



# BCS-B-ISP08G-2SFP 8xPoE, 2xSFP

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena brutto      | 725,70 zł |
| Cena netto       | 590,00 zł |
| Dostępność       | mało      |
| Czas wysyłki     | 48 godzin |
| Numer katalogowy | 23436     |
| Kod EAN          | 23436     |
| Producent        | BCS BASIC |

## Opis produktu

### BCS-B-SP0402

#### Charakterystyka:

- 6 portowy switch PoE 10/100Mbps
- 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS
- Standard IEEE802.3 af/at
- Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE
- 4 porty PoE
- 2 porty RJ45 uplink
- Funkcja MDI/MDIX
- Transmisja do 250m
- Funkcja VLAN
- Metalowa obudowa
- Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie

|                         |                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty                   | 6 × RJ45 100Mbps (4 × PoE)                                                                                                                     |
| Porty Uplink (MDI/MDIX) | 2 × RJ45                                                                                                                                       |
| Transfer                | 10/100Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja                                                                                         |
| Standard                | IEEE802.3 af/at                                                                                                                                |
| Przekazywanie pakietów  | 1.48Mpps                                                                                                                                       |
| Przepustowość           | 1.2Gbps                                                                                                                                        |
| Maksymalna moc          | 36W dla pojedynczego portu PoE (całkowita moc 60W)                                                                                             |
| Tryb AI VLAN            | Porty 1, 2, 3, 4 są odizolowane od portów 5, 6                                                                                                 |
| Tryb AI EXTEND          | Porty 1, 2, 3, 4 obsługują transmisję do 250m (cat5e, cat6)                                                                                    |
| Tryb AI QOS             | Quality Of Service – priorytetyzacja pakietów wideo                                                                                            |
| Tryb AI PoE             | Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia |
| Status diody led        | PWR(stała żółta): podłączone zasilanie switcha<br>LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie<br>PoE(żółta): zasilanie PoE                        |
| PoE pin                 | 1,2(+); 3,6(-)                                                                                                                                 |
| Zasilanie               | Zasilacz wejście: 100~240V AC 50/60Hz wyjście: 52V DC 1.15A                                                                                    |
| Wymiary                 | 125×75×27mm                                                                                                                                    |
| Waga                    | 0.5kg                                                                                                                                          |
| Warunki pracy           | 0°~40°C, 10%~90%RH                                                                                                                             |

