

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-b-sp0402-switch-4-2-porty-10-100mbit-p-14338.html>

## BCS-B-SP0402 switch 4+2 porty 10/100Mbit



Cena brutto	<b>227,55 zł</b>
Cena netto	<b>185,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>19148</b>
Producent	<b>BCS BASIC</b>

### Opis produktu

#### BCS-B-SP0402

#### Charakterystyka:

- 6 portowy switch PoE 10/100Mbps
- 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS
- Standard IEEE802.3 af/at
- Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE
- 4 porty PoE
- 2 porty RJ45 uplink
- Funkcja MDI/MDIX
- Transmisja do 250m
- Funkcja VLAN
- Metalowa obudowa
- Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie

Porty	6 × RJ45 100Mbps (4 × PoE)
Porty Uplink (MDI/MDIX)	2 × RJ45
Transfer	10/100Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja
Standard	IEEE802.3 af/at
Przekazywanie pakietów	1.48Mpps
Przepustowość	1.2Gbps
Maksymalna moc	36W dla pojedynczego portu PoE (całkowita moc 60W)
Tryb AI VLAN	Porty 1, 2, 3, 4 są odizolowane od portów 5, 6
Tryb AI EXTEND	Porty 1, 2, 3, 4 obsługują transmisję do 250m (cat5e, cat6)
Tryb AI QOS	Quality Of Service – priorytetyzacja pakietów wideo
Tryb AI PoE	Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Status diody led	PWR(stała żółta): podłączone zasilanie switcha LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie PoE(żółta): zasilanie PoE
PoE pin	1,2(+); 3,6(-)
Zasilanie	Zasilacz wejście: 100~240V AC 50/60Hz wyjście: 52V DC 1.15A
Wymiary	125×75×27mm
Waga	0.5kg
Warunki pracy	0°~40°C, 10%~90%RH

