

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-b-sp0802-switch-8-2-porty-10-100-promocja-p-14339.html>

BCS-B-SP0802 switch 8+2 porty 10/100 Promocja



Cena brutto	251,13 zł
Cena netto	204,17 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	19149
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

BCS-B-SP0802

Charakterystyka:

- 10 portowy switch PoE 10/100Mbps
- 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS
- Standard IEEE802.3 af/at
- Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE
- 8 portów PoE
- 2 porty RJ45 uplink
- Funkcja MDI/MDIX
- Transmisja do 250m
- Funkcja VLAN
- Metalowa obudowa
- Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie

Porty	10 × RJ45 10/100Mbps (8 × PoE)
Porty Uplink (MDI/MDIX)	2 × RJ45
Transfer Standard	10/100Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja
Przekazywanie pakietów	IEEE802.3 af/at
Przepustowość	1.48Mpps
Maksymalna moc	2Gbps
Tryb AI VLAN	36W dla pojedynczego portu PoE (całkowita moc 96W)
Tryb AI EXTEND	Porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 są odizolowane od portów 9, 10
Tryb AI QOS	Porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250m (cat5e, cat6)
Tryb AI PoE	Quality Of Service – priorytetyzacja pakietów wideo
Status diody led	Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
PoE pin	PWR(stała żółta): podłączone zasilanie switcha
Zasilanie	LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie
Wymiary	PoE(żółta): zasilanie PoE
Waga	1,2(+); 3,6(-)
	Zasilacz wejście: 100~240V AC 50/60Hz wyjście: 52V DC 1.85A
	184×94×27mm
	0.8kg

Warunki pracy

0°~40°C, 10%~90%RH