Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 08:18

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-b-sp08g-2sfp-m-switch-8-portowy-2xsfp-p-27468.html



BCS-B-SP08G-2SFP-M switch 8-portowy, 2xSFP

Cena brutto	**805,66 zł**
Cena netto	**655,01 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**23194**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

BCS-B-SP08G-2SFP-M switch 8-portowy, 2xSFP

8 portowy zarządzalny switch (8×PoE) 1000Mbps + 2×Gigabit SFP z 4 trybami pracy

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-SP08G-2SFP-M
Linia produktowa
BCS BASIC
Porty PoE
8×RJ45 1Gbps
Porty uplink
2×SFP 1Gbps
Switch zarządzalny
Tak
Port zarządzania
1×RJ45
Funkcje zarządzania
port conf, storm control, energy, poe, power, timing, poe ai, layer2, mac, vlan, link aggr, mstp, loop protection, dhcp snoop, igmp snoop, 802.1x, qos, acl, snmp, rmon, lldp, ntp set, anti attack, sys manage, user, service, conf man, firm upgr, diag
Standard IEEE
802.3af / 802.3at
Transfer
10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
Przekazywanie pakietów
14.8Mpps
Przepustowość
20Gbps
Tryb STANDARD
100m
Tryb VLAN
Tryb VLAN Porty 1-8 są od siebie odizolowane
Tryb EXTEND
Tryb EXTEND Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

Tryb QoS
: Tryb QOS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo

Tryb PoE
: Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urzadzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

PoE pin
: 1,2(+), 3,6(-)

Status diody LED
: PWR(stała czerwona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE, SYS(zielona migająca): System pracuje poprawnie

Moc switcha PoE
: 150W max 46W/port

Zasilanie
: 100~240V AC

Warunki pracy
: 0°C~+40°C max 90% RH

Waga
: 1.3 kg

Obudowa
: 1U

Wymiary (W×D×H)
: 285×180×44mm