

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-b-sp08g-2sfp-m-switch-8-portowy-2xsfp-p-27468.html>



BCS-B-SP08G-2SFP-M switch 8-portowy, 2xSFP

Cena brutto	805,66 zł
Cena netto	655,01 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23194
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

BCS-B-SP08G-2SFP-M switch 8-portowy, 2xSFP

8 portowy zarządzalny switch (8xPoE) 1000Mbps + 2xGigabit SFP z 4 trybami pracy

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia

BCS-B-SP08G-2SFP-M

Linia produktowa

BCS BASIC

Porty PoE

8xRJ45 1Gbps

Porty uplink

2xSFP 1Gbps

Switch zarządzalny

Tak

Port zarządzania

1xRJ45

Funkcje zarządzania

port conf, storm control, energy, poe, power, timing, poe ai, layer2, mac, vlan, link aggr, mstp, loop protection, dhcp snoop, igmp snoop, 802.1x, qos, acl, snmp, rmon, lldp, ntp set, anti attack, sys manage, user, service, conf man, firm upgr, diag

Standard IEEE

802.3af / 802.3at

Transfer

10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX

Przekazywanie pakietów

14.8Mpps

Przepustowość

20Gbps

Tryb STANDARD

100m

Tryb VLAN

Tryb VLAN Porty 1-8 są od siebie odizolowane

Tryb EXTEND

Tryb EXTEND Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

Tryb QoS

Tryb QOS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo

Tryb PoE
Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

PoE pin
1,2(+), 3,6(-)

Status diody LED
PWR(stała czerwona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE, SYS(zielona migająca): System pracuje poprawnie

Moc switcha PoE
150W max 46W/port

Zasilanie
100~240V AC

Warunki pracy
0°C~+40°C max 90% RH

Waga
1.3 kg

Obudowa
1U

Wymiary (W×D×H)
285×180×44mm