Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:39

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-b-sp16g-2sfp-m-switch-16g-2xsfp-zarzadzalny-p-27696.html



BCS-B-SP16G-2SFP-M switch 16G+ 2xSFP zarządzalny

Cena brutto	**987,15 zł**
Cena netto	**802,56 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**23491**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

BCS-B-SP16G-2SFP-M 16 portowy zarządzalny switch PoE.

16 portowy zarządzalny switch PoE, 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE, całkowita moc 150W, 16 portów PoE 1000Mbps, Standard IEEE802.3 af/at, 2 porty światłowodowe SFP Gigabit, Port RJ45 konsoli do zarządzania, Wbudowany web-service, Funkcja MDI/MDIX, Transmisja do 250m, Funkcja VLAN, Przycisk reset, Metalowa obudowa z wbudowanym wentylatorem, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6KV, Zasilanie 100~240V AC

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
: BCS-B-SP16G-2SFP-M

Linia produktowa
: BCS BASIC

Porty PoE
: 16×RJ45 1Gbps

Porty uplink
: 2×SFP 1Gbps

Switch zarządzalny
: Tak

Port zarządzania
: 1×RJ45

Funkcje zarządzania
: port conf, storm control, energy, poe, power, timing, poe ai, layer2, mac, vlan, link aggr, mstp, loop protection, dhcp snoop, igmp snoop, 802.1x, qos, acl, snmp, rmon, lldp, ntp set, anti attack, sys manage, user, service, conf man, firm upgr, diag

Standard IEEE
: 802.3af / 802.3at

Transfer
: 10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX

Przekazywanie pakietów
: 23.8Mpps

Przepustowość

36Gbps

Tryb STANDARD

100m

Tryb VLAN

Tryb VLAN Porty 1-16 są od siebie odizolowane

Tryb EXTEND

Tryb EXTEND Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

Tryb QoS

Tryb QOS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo

Tryb PoE

Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urzadzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

PoE pin

1,2(+), 3,6(-)

Status diody LED

PWR(stała czerwona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE, SYS(zielona migająca): System pracuje poprawnie

Moc switcha PoE

150W max 46W/port

Zasilanie

100~240V AC

Warunki pracy

0°C~+40°C max 90% RH

Waga

2 kg

Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)

440×180×44mm