

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-b-sp2402g-1sfp-switch-24-2porty-1xsfp-p-26409.html>



## BCS-B-SP2402G-1SFP switch 24+2porty,1xSFP

Cena brutto	<b>1 130,37 zł</b>
Cena netto	<b>919,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>22342</b>
Producent	<b>BCS BASIC</b>

### Opis produktu

BCS-B-SP2402G-1SFP switch 24+2porty + 1xSFP

24 portowy switch PoE 100Mbps, 2xRJ45 Gigabit Uplink + 1xSFP.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia

BCS-B-SP2402G-1SFP

Linia produktowa

BCS BASIC

Porty PoE

24xRJ45 100Mbps

Porty uplink

2xRJ45 1Gbps / 1xSFP 1Gbps

Standard IEEE

802.3af / 802.3at

Transfer

10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX

Przekazywanie pakietów

6.55Mpps

Przepustowość

8.8Gbps

Tryb STANDARD

100m

Tryb VLAN

Tryb VLAN Porty 1-24 są od siebie odizolowane

Tryb EXTEND

Tryb EXTEND Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

Tryb QoS

Tryb QOS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo

Tryb PoE

Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

PoE pin

1,2(+), 3,6(-)

Status diody LED

---

PWR(stała czerwona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie,  
PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE

Moc switcha PoE

250W max 30W/port

Zasilanie

100~240V AC

Warunki pracy

0°C~+40°C max 90% RH

Waga

2.4 kg

Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)

440×180×44mm