

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-b-sp24g-2sfp-m-switch-24-2porty-2xsf-p-40013.html>



BCS-B-SP24G-2SFP-M switch 24+2porty,2xSFP

Cena brutto	1 610,07 zł
Cena netto	1 309,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	25048
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

BCS-B-SP24G-2SFP-M switch 24+2porty,2xSFP

24 portowy switch PoE zarządzalny

- Technologia exPoE
- 24xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 150W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-SP24G-2SFP-M

Linia produktowa
BCS BASIC

Porty PoE
24xRJ45 1Gbps

Porty uplink
2xSFP 1Gbps

Switch zarządzalny
Tak

Port zarządzania
1xRJ45

Funkcje zarządzania
port conf, storm control, energy, poe, power, timing, poe ai, layer2, mac, vlan, link aggr, mstp, loop protection, dhcp snoop, igmp snoop, 802.1x, qos, acl, snmp, rmon, lldp, ntp set, anti attack, sys manage, user, service, conf man, firm upgr, diag

Standard IEEE
802.3af / 802.3at

Transfer
10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX

Przekazywanie pakietów
38.688Mpps

Przepustowość
52Gbps

Tryb STANDARD

100m

Tryb VLAN
Tryb VLAN Porty 1-24 są od siebie odizolowane

Tryb EXTEND
Tryb EXTEND Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

Tryb QoS
Tryb QoS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo

Tryb PoE
Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

PoE pin
1,2(+), 3,6(-)

Status diody LED
PWR(stała czerwona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE, SYS(zielona migająca): System pracuje poprawnie

Moc switcha PoE
150W max 46W/port

Zasilanie
100~240V AC

Warunki pracy
0°C~+40°C max 90% RH

Waga
2 kg

Obudowa
1U

Wymiary (WxDxH)
440×180×44mm