Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:11

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-l-sp0401g-1sfp-m-switch-4-1-porty-sfp-p-40744.html



BCS-L-SP0401G-1SFP-M switch 4+1 porty+ SFP

Cena brutto	**538,42 zł**
Cena netto	**437,74 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25955**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

BCS-L-SP0401G-1SFP-M switch 4+1 porty+ SFP

- 4 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN
- funkcje zarządzania
- Technologia exPoE
- 4xPoE 100Mbps af/at
- 1 port PoE 802.3bt 60W
- 1xSFP uplink 1Gbps
- 1xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 60W
- tryby standard/extend

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-SP0401G-1SFP-M
Linia produktowa
BCS LINE
Porty PoE
4×RJ45 100Mbps
Porty uplink
1×RJ45 1Gbps / 1×SFP 1Gbps
Switch zarządzalny
Tak
Funkcje zarządzania
Port-based VLAN, IEEE 802.3x Flow Control, Unknown Unicast Suppression, Multicast/Broadcast Storm Control, Port Self-loop Detection, Local Port Mirroring, N:1 Mirroring, LLDP, DHCP Client, Port Isolation, Web/Cloud Management, Logs, Fault Alarm
Standard IEEE
802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z / 802.3af / 802.3at
Transfer
10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation
Przekazywanie pakietów
3.57Mpps
Przepustowość
4.8Gbps

Tablica MAC
: 8K
Pamięć bufora pakietów
: 4Mbit
Tryb STANDARD
: 100m
Tryb EXTEND
: Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
PoE pin
: 1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)
Status diody LED
: PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE
Moc switcha PoE
: 60W (port 1 max 60W / port 2-4 max 30W)
Zabezpieczenie
: Air discharge: 8 kV Contact discharge: 6 kV Common mode: 4 kV Differential mode: 2 kV
Zasilanie
: 48~57V DC
Warunki pracy
: -40°C~+85°C max 95% RH
MTBF
: 1852444h
Waga
: 0.32 kg
Obudowa
: Na szynę DIN
Wymiary mm (W×D×H)
: 154.3×110.4×30mm