

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-l-sp0401g-1sfp2-switch-4-1-porty-sfp-p-27613.html>



## BCS-L-SP0401G-1SFP(2) switch 4+1 porty+ SFP

Cena brutto	<b>767,52 zł</b>
Cena netto	<b>624,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23407</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

BCS-L-SP0401G-1SFP(2) switch 4+1 porty+ SFP

4 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN

- Technologia exPoE
- 4xPoE 100Mbps af/at
- 1 port PoE 802.3bt 60W
- 1xSFP uplink 1Gbps
- 1xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 65W
- tryby standard/extend

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-SP0401G-1SFP(II)

Linia produktowa  
BCS LINE

Porty PoE  
4xRJ45 100Mbps

Porty uplink  
1xRJ45 1Gbps / 1xSFP 1Gbps

Standard IEEE  
802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z

Transfer  
10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation

Przekazywanie pakietów  
3.57Mpps

Przepustowość  
6.8Gbps

Tablica MAC  
8K

Pamięć bufora pakietów  
1Mbit

Tryb STANDARD  
100m

---

Tryb EXTEND

Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

PoE pin

1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)

Status diody LED

PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE

Moc switcha PoE

60W (port 1 max 60W / port 2-4 max 30W)

Zabezpieczenie

Electrostatic 15kV environment / 8kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM

Zasilanie

53V DC

Warunki pracy

-30°C~+65°C max 95% RH

Waga

0.45 kg

Obudowa

Na szynę DIN

Wymiary (WxDxH)

150x100x30mm