Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-l-sp0401g-1sfp2-switch-4-1-porty-sfp-p-27613.html



BCS-L-SP0401G-1SFP(2) switch 4+1 porty+ SFP

Cena brutto	**767,52 zł**
Cena netto	**624,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23407**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

BCS-L-SP0401G-1SFP(2) switch 4+1 porty+ SFP

4 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN

- Technologia exPoE
- 4xPoE 100Mbps af/at
- 1 port PoE 802.3bt 60W
- 1xSFP uplink 1Gbps
- 1xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 65W
- tryby standard/extend

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-SP0401G-1SFP(II)
Linia produktowa
BCS LINE
Porty PoE
4×RJ45 100Mbps
Porty uplink
1×RJ45 1Gbps / 1×SFP 1Gbps
Standard IEEE
802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z
Transfer
10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation
Przekazywanie pakietów
3.57Mpps
Przepustowość
6.8Gbps
Tablica MAC
8K
Pamięć bufora pakietów
1Mbit
Tryb STANDARD
100m

Tryb EXTEND
: Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

PoE pin
: 1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)

Status diody LED
: PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE

Moc switcha PoE
: 60W (port 1 max 60W / port 2-4 max 30W)

Zabezpieczenie
: Electrostatic 15kV environment / 8kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM

Zasilanie
: 53V DC

Warunki pracy
: -30°C~+65°C max 95% RH

Waga
: 0.45 kg

Obudowa
: Na szynę DIN

Wymiary (W×D×H)
: 150×100×30mm