

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-l-sp04g02g2-switch-4-2-gigabit-max60w-port1-p-26624.html>



## BCS-L-SP04G02G(2) switch 4+2 Gigabit max60W/port1

Cena brutto	<b>586,71 zł</b>
Cena netto	<b>477,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22555</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Switch BCS-L-SP04G02G(II)

6 portowy niezarządzalny switch Gigabit (PoE), 4 porty PoE Gigabit, 2 porty RJ-45 uplink Gigabit.

Moc switcha PoE: 60W (port 1 max 60W / port 2-4 max 30W)

Obudowa desktop w ciemnym kolorze.

Zasilanie: DC 48-57V.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-SP04G02G(II)

Linia produktowa  
BCS LINE

Porty PoE  
4×RJ45 1Gbps

Porty uplink  
2×RJ45 1Gbps

Standard IEEE  
802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab

Transfer  
10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation

Przekazywanie pakietów  
8.928Mpps

Przepustowość  
14Gbps

Tablica MAC  
2K

Pamięć bufora pakietów  
1Mbit

Tryb STANDARD  
100m

Tryb EXTEND  
Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

PoE pin

---

1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)

Status diody LED  
PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta):  
urządzenie zasilane z PoE

Moc switcha PoE  
60W (port 1 max 60W / port 2-4 max 30W)

Zabezpieczenie  
Electrostatic 8kV environment / 6kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM

Zasilanie  
48~57V DC

Warunki pracy  
-10°C~+55°C max 95% RH

Waga  
0.3 kg

Obudowa  
Desktop

Wymiary (WxDxH)  
130×85×26mm