Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 08:18

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-l-sp08e01g-1sfp2-switch-p-38978.html



BCS-L-SP08E01G-1SFP(2) switch

Cena brutto	**1 435,69 zł**
Cena netto	**1 167,23 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23982**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

BCS-L-SP08E01G-1SFP(2) switch

- 8 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN
- Technologia exPoE
- 8xPoE 100Mbps af/at
- 2 porty PoE 802.3bt 90W
- 1xSFP uplink 1Gbps
- 1xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 120W
- tryby standard/extend

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-SP08E01G-1SFP(2)
Linia produktowa
BCS LINE
Porty PoE
8×RJ45 100Mbps
Porty uplink
1×RJ45 1Gbps / 1×SFP 1Gbps
Standard IEEE
802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z
Transfer
10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation
Przekazywanie pakietów
5.36Mpps
Przepustowość
8.8Gbps
Tablica MAC
8K
Pamięć bufora pakietów
2.75Mbit
Tryb STANDARD
100m
Tryb EXTEND
Tryb EXTEND obsługuje transmisję ePoE do 800m/10Mbps, 300m/100Mbps (cat5e, cat6)
PoE pin

1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)

Status diody LED

PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE

Moc switcha PoE

120W (port 1,5 max 90W / port 2,3,4,6,7,8 max 30W)

Zabezpieczenie

Air discharge: 8 kV Contact discharge: 6 kV Common mode: 4 kV Differential mode: 2 kV

Zasilanie

54V DC 2.22A

Warunki pracy

-30°C~+65°C max 95% RH

Waga

0.6 kg

Obudowa

Na szynę DIN

Wymiary (W×D×H)

150×100×42mm