Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:08

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-l-sp1602g-2sfp-m2-switch-16-2porty-2xsfp-p-27695.html



BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2) switch 16+2porty 2xSFP

Cena brutto	**2 630,97 zł**
Cena netto	**2 139,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23490**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2). 18 portowy zarządzalny Switch (PoE), 16 portów PoE 100Mbps, 2 porty RJ45 uplink Gigabit, 2 porty światłowodowe SFP Gigabit

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-SP1602G-2SFP-M(II)
Linia produktowa
BCS LINE
Porty PoE
16×RJ45 100Mbps
Porty uplink
2×RJ45 1Gbps / 2×SFP 1Gbps
Switch zarządzalny
Tak
Port zarządzania
1×RJ45
Funkcje zarządzania
Spanning Tree Protocol, VLAN, Flow Control, Link Aggregation, Port Mirroring, Multicast, DHCP client, Security, QoS
Standard IEEE
802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z
Transfer
10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation
Przekazywanie pakietów
5.36Mpps
Przepustowość
8.8Gbps
Tablica MAC
4K
Pamięć bufora pakietów
2.75Mbit
Tryb STANDARD
100m
Tryb EXTEND
Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
PoE pin

1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)

Status diody LED

PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE

Moc switcha PoE

240W (port 1-2 max 90W / port 3-16 max 30W)

Zabezpieczenie

Electrostatic 8kV environment / 6kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM

Zasilanie

100~240V AC

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 90% RH

Waga

3 kg

Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)

440×300×44mm