

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-l-sp1602g-2sfp-m2-switch-16-2porty-2xsfp-p-27695.html>

BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2) switch 16+2porty 2xSFP

Cena brutto	2 630,97 zł
Cena netto	2 139,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23490
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2). 18 portowy zarządzalny Switch (PoE), 16 portów PoE 100Mbps, 2 porty RJ45 uplink Gigabit, 2 porty światłowodowe SFP Gigabit

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SP1602G-2SFP-M(II)
Linia produktowa	BCS LINE
Porty PoE	16×RJ45 100Mbps
Porty uplink	2×RJ45 1Gbps / 2×SFP 1Gbps
Switch zarządzalny	Tak
Port zarządzania	1×RJ45
Funkcje zarządzania	Spanning Tree Protocol, VLAN, Flow Control, Link Aggregation, Port Mirroring, Multicast, DHCP client, Security, QoS
Standard IEEE	802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z
Transfer	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation
Przekazywanie pakietów	5.36Mpps
Przepustowość	8.8Gbps
Tablica MAC	4K
Pamięć bufora pakietów	2.75Mbit
Tryb STANDARD	100m
Tryb EXTEND	Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

PoE pin

1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)

Status diody LED

PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE

Moc switcha PoE

240W (port 1-2 max 90W / port 3-16 max 30W)

Zabezpieczenie

Electrostatic 8kV environment / 6kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM

Zasilanie

100~240V AC

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 90% RH

Waga

3 kg

Obudowa

1U

Wymiary (WxDxH)

440x300x44mm