

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-l-sp1602g-2sfp-m2-switch-16-2porty-2xsfp-p-27695.html>

BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2) switch 16+2porty 2xSFP

Cena brutto	2 630,97 zł
Cena netto	2 139,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23490
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2). 18 portowy zarządzalny Switch (PoE), 16 portów PoE 100Mbps, 2 porty RJ45 uplink Gigabit, 2 porty światłowodowe SFP Gigabit

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia

BCS-L-SP1602G-2SFP-M(II)

Linia produktowa

BCS LINE

Porty PoE

16×RJ45 100Mbps

Porty uplink

2×RJ45 1Gbps / 2×SFP 1Gbps

Switch zarządzalny

Tak

Port zarządzania

1×RJ45

Funkcje zarządzania

Spanning Tree Protocol, VLAN, Flow Control, Link Aggregation, Port Mirroring, Multicast, DHCP client, Security, QoS

Standard IEEE

802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z

Transfer

10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation

Przekazywanie pakietów

5.36Mpps

Przepustowość

8.8Gbps

Tablica MAC

4K

Pamięć bufora pakietów

2.75Mbit

Tryb STANDARD

100m

Tryb EXTEND

Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

PoE pin

1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)
Status diody LED
PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta):
urządzenie zasilane z PoE
Moc switcha PoE
240W (port 1-2 max 90W / port 3-16 max 30W)
Zabezpieczenie
Electrostatic 8kV environment / 6kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM
Zasilanie
100~240V AC
Warunki pracy
-10°C~+55°C max 90% RH
Waga
3 kg
Obudowa
1U
Wymiary (WxDxH)
440x300x44mm