

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-l-sp2402g-2sfp-m2-switch-24-2xsfp-p-26412.html>

BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2) switch 24+2xSFP



Cena brutto	3 389,88 zł
Cena netto	2 756,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22351
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2) switch 24+2xSFP

26 portowy zarządzalny Switch (PoE), 24 portów PoE 100Mbps, 2 porty RJ45 uplink Gigabit, 2 porty światłowodowe SFP Gigabit.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SP2402G-2SFP-M(II)
Linia produktowa	BCS LINE
Porty PoE	24×RJ45 100Mbps
Porty uplink	2×RJ45 1Gbps / 2×SFP 1Gbps
Switch zarządzalny	Tak
Port zarządzania	1×RJ45
Funkcje zarządzania	Spanning Tree Protocol, VLAN, Flow Control, Link Aggregation, Port Mirroring, Multicast, DHCP client, Security, QoS
Standard IEEE	802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z
Transfer	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation
Przekazywanie pakietów	6.55Mpps
Przepustowość	8.8Gbps
Tablica MAC	4K
Pamięć bufora pakietów	2.75Mbit
Tryb STANDARD	100m
Tryb EXTEND	Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
PoE pin	

1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)
Status diody LED
PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta):
urządzenie zasilane z PoE
Moc switcha PoE
360W (port 1-2 max 90W / port 3-24 max 30W)
Zabezpieczenie
Electrostatic 8kV environment / 6kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM
Zasilanie
100~240V AC
Warunki pracy
-10°C~+55°C max 90% RH
Waga
3 kg
Obudowa
1U
Wymiary (WxDxH)
440x300x44mm