

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-l-sp2402g-2sfp-m2-switch-24-2xsfp-p-26412.html>

BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2) switch 24+2xSFP



Cena brutto	3 389,88 zł
Cena netto	2 756,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	22351
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2) switch 24+2xSFP

26 portowy zarządzalny Switch (PoE), 24 portów PoE 100Mbps, 2 porty RJ45 uplink Gigabit, 2 porty światłowodowe SFP Gigabit.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia

BCS-L-SP2402G-2SFP-M(II)

Linia produktowa

BCS LINE

Porty PoE

24×RJ45 100Mbps

Porty uplink

2×RJ45 1Gbps / 2×SFP 1Gbps

Switch zarządzalny

Tak

Port zarządzania

1×RJ45

Funkcje zarządzania

Spanning Tree Protocol, VLAN, Flow Control, Link Aggregation, Port Mirroring, Multicast, DHCP client, Security, QoS

Standard IEEE

802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z

Transfer

10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation

Przekazywanie pakietów

6.55Mpps

Przepustowość

8.8Gbps

Tablica MAC

4K

Pamięć bufora pakietów

2.75Mbit

Tryb STANDARD

100m

Tryb EXTEND

Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

PoE pin

1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)

Status diody LED

PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta):
urządzenie zasilane z PoE

Moc switcha PoE

360W (port 1-2 max 90W / port 3-24 max 30W)

Zabezpieczenie

Electrostatic 8kV environment / 6kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM

Zasilanie

100~240V AC

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 90% RH

Waga

3 kg

Obudowa

1U

Wymiary (WxDxH)

440x300x44mm