Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:11

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-l2-obudowa-zewnetrzna-240x190x90mm-ip56-p-27070.html



BCS-L2 obudowa zewnętrzna 240x190x90mm IP56

Cena brutto	**263,22 zł**
Cena netto	**214,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**21911**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Obudowy zewnętrzne stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i inne, niekorzystne czynniki atmosferyczne. Dostępne w ofercie modele zostały wyposażone w blachę montażową, posiadającą otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej.

• duża ilość przepustów kablowych

• pokrywa i obudowa połączone żyłką zabezpieczającą ułatwiającą serwis

• możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy

• wejście kablami przez zamontowane w obudowie dławnice

• w komplecie 4 uchwyty umożliwiające montaż obudowy bez naruszania stopnia ochrony

• łatwy montaż obudowy na słupach lub latarniach za pomocą adaptera (kupowany osobno)

Konstrukcja obudowy	Materiał bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV Kolor szary (RAL7035) Zamontowane dławnice 10 x M16, 1 x M20
Montaż obudowy	Naścienny, uchwyty montażowe
Montaż urządzeń wewnątrz obudowy	Wewnętrzna blacha montażowa z systemowym otworowaniem 4,8 mm w rastrze 10,8 mm
Stopień ochrony	IP56

Temperatura pracy	-25 ... +60°C
Wymiary	240 x 190 x 90 mm
Waga	0,81 kg