

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-mon7300w-s-monitor-domofonowy-bialy-poe802-3af-p-24152.html>

BCS-MON7300W-S monitor domofonowy biały PoE802.3af

Cena brutto	1 629,76 zł
Cena netto	1 325,01 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	20238
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-MON7300W

Wideomonitor IP o podwyższonej rozdzielczości ekranu. Obudowa w kolorze białym ze srebrną ramką. Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7" i rozdzielczość 1024x600.

Zarządzanie lokalne za pomocą graficznego interfejsu oraz sensorycznych przycisków szybkiego dostępu.

Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE (802.3 af). Możliwość rozbudowy systemu do 6 monitorów w jednym lokalu. Obsługa do 20 wejść.

Dodatkowo wideomonitor posiada wbudowane wyjście przełącznikowe, pracujące w trybie "wtórnik wywołania", aktywujące się w momencie przyścia połączenia.

Możliwość niezależnego sterowania dwoma przełącznikami w panelu zewnętrznym (dotyczy panelu z modułem przełącznikowym BCS-MODKD2), podgląd do 32 kamer IP (wsparcie kamer BCS LINE, POINT oraz kamer innych producentów po Onvif).

Monitor jest przeznaczony dla paneli zewnętrznych o rozdzielczości 720p (BCS-PAN1300B, BCS-PAN1401G, BCS-PAN2401G, BCS-PAN4401G, BCS-PAN1501G).

Współpraca z panelami zewnętrznymi BCS-PAN1202S, BCS-PAN-KAM oraz BCS-PAN9103S wymaga aktualizacji firmware w panelach zewnętrznych.

Monitor wideodomofonowy IP BCS:

- Głośnomówiący monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze białym ze srebrną ramką
- Dotykowy ekran pojemnościowy TFT o przekątnej 7"
- Menu w języku polskim lub angielskim
- Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 przycisków szybkiego wyboru
- Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
- Automatyczny zapis zdjęć osób dzwoniących na karcie pamięci
- Funkcja Alarm umożliwiająca podłączenie 6 czujników NO/NC, podział na strefy, historia
- Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (BCS Line, Point oraz Onvif, 32 kamery na każdy monitor)
- Rozbudowa do 6 monitorów oraz 20 paneli zewnętrznych w tym samy lokalu
- Funkcja interkomu audio pomiędzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku
- Montaż natynkowy, podstawa montażowa w komplecie

-
- Sterowanie przełącznikiem / dwoma przełącznikami (dotyczy kompatybilnego panelu z modułem przełącznikowym BCS-MODKD2) z poziomu monitora w trakcie wywołania, rozmowy oraz podglądu kamery domofonu lub innej kamery IP
 - Możliwość przełączenia podczas wywołania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inną wskazaną kamerę IP oraz powrót do kamery domofonu w dowolnym momencie
 - Wsparcie paneli jednorodzinnych oraz modułowych, zmiana daty i godziny z poziomu monitora
 - Zasilanie lokalne 12VDC, wsparcie PoE 48V (802.3 af)
 - Gniazdo na kartę pamięci micro SD (max 32GB), karta 8GB microSD w komplecie
 - Nowy interfejs graficzny, rozdzielczość ekranu 1024*600
 - Wbudowane wyjście alarmowe COM,NO, przeznaczone dla funkcji Alarm
 - Możliwe przypisanie różnych dzwonek dla wejść (2 melodie)
 - Regulacja czułości mikrofonu i głośnika
 - Funkcja dzwonka do drzwi
 - Sygnalizacja LED nieodebranych połączeń
 - Kompatybilny z panelami zewnętrznymi BCS-PAN1300B, BCS-PAN1401G, BCS-PAN2401G, BCS-PAN4401G, BCS-PAN1501G
 - Współpraca z panelami zewnętrznymi BCS-PAN1202S, BCS-PAN-KAM oraz BCS-PAN9103S wymaga aktualizacji oprogramowania w panelach zewnętrznych do wersji 3.120 lub nowszej