

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-mon7400w-s-monitor-p-24537.html>

BCS-MON7400W-S monitor

Cena brutto	1 519,05 zł
Cena netto	1 235,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	20500
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-MON7400W-S

Wideomonitor IP o podwyższonej rozdzielczości ekranu. Obudowa w kolorze biało-czarnym. Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7" i rozdzielczość 1024x600. Zarządzanie lokalne za pomocą graficznego interfejsu oraz sensorycznych przycisków szybkiego dostępu. Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE (802.3 at/af/passive). Możliwość rozbudowy systemu do 10 monitorów w jednym lokalu. Obsługa do 10 wejść (w konfiguracji gdzie serwerem SIP jest wybrany panel zewnętrzny).

Możliwość niezależnego sterowania dwoma przełącznikami w panelu zewnętrznym (dotyczy panelu z modułem przełącznikowym BCS-MODKD2), podgląd do 32 kamer IP (wsparcie kamer BCS LINE, oraz kamer innych producentów po Onvif).

Monitor jest kompatybilny ze wszystkimi panelami zewnętrznymi TCP/IP BCS w wersji SIP (v4.3 lub wyższy).

Monitor wideodomofonowy IP BCS:

- Głośnomówiący monitor wideodomofonowy
- Obudowa w kolorze biało-czarnym
- Protokół TCP/IP/SIP
- Dotykowy ekran pojemnościowy TFT o przekątnej 7"
- Menu w języku polskim lub angielskim
- Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz przycisków szybkiego wyboru
- Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych na karcie pamięci (sterowane ręcznie)
- Automatyczny zapis zdjęć na karcie pamięci w przypadku nieodebrania połączenia
- Funkcja Alarm umożliwiająca podłączenie 6 czujników NO/NC, podział na strefy, historia
- Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP w rozdzielczości 720p (BCS Line oraz Onvif, 32 kamery na każdy monitor)
- Rozbudowa do 10 monitorów oraz 10 paneli zewnętrznych w tym samy lokalu
- Funkcja interkomu audio pomiędzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku
- Funkcje dodatkowe: auto-otwarcie, funkcja dzwonka do drzwi, DND (funkcja nie przeszkadzać, harmonogram dobowy/tygodniowy)
- Montaż natynkowy, podstawa montażowa w komplecie
- Możliwość montażu za pomocą dodatkowej podstawki biurkowej BCS-MON-P (dostępna osobno)
- Sterowanie przełącznikiem / dwoma przełącznikami (dotyczy kompatybilnego panelu zewnętrznego z modułem przełącznikowym BCS-MODKD2) z poziomu monitora w trakcie wywołania oraz rozmowy
- Wbudowane wyjście przełącznikowe COM,NO - dwa tryby pracy (wtórnik wywołania lub sterowanie ręczne)
- Możliwość przełączenia podczas wywołania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inną wskazaną kamerę IP oraz powrót do kamery domofonu w dowolnym momencie
- Wsparcie paneli zewnętrznych TCP/IP w wersji firmware SIP (v4.3 lub wyższy)

-
- Zasilanie lokalne 12VDC, wsparcie PoE 802.3 at/af/passive
 - Wbudowana karta pamięci 8GB microSD (rozbudowa do max 32GB),
 - Nowy interfejs graficzny, rozdzielczość ekranu 1024*600
 - Możliwe przypisanie różnych dzwonek dla wejść (2 melodie)
 - Regulacja czułości mikrofonu i głośnika
 - Kompatybilność: panele zewnętrzne TCP/IP/SIP marki BCS z firmware w wersji 4.3 SIP lub wyższy