

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-mon7600w-2-monitor-domofonowy-bialy-ip-2-zyly-p-25781.html>



BCS-MON7600W-2 monitor domofonowy biały IP/2 żyły

Cena brutto	1 622,37 zł
Cena netto	1 319,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21582
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-MON7600W-2 monitor domofonowy biały IP/2 żyły

Dwusystemowy wideomonitor głośnomówiący TCP/IP/SIP,

Kompaktowa bezramkowa konstrukcja,

Dotykowy ekran pojemnościowy TFT 7" z zaokrąglonymi krawędziami 2.5D, przeznaczony do systemów IP, lub 2-przewodowych (do wyboru), w trybie IP współpracuje ze switchami LAN / PoE, w trybie 2-przewodowym wymaga adaptera BCS-ADIP-II, wraz z dedykowanym zasilaczem BCS-ZA4815,

Kompatybilny ze wszystkimi panelami zewnętrznymi TCP/IP/SIP (tryb IP),

W trybie 2-przewodowym współpracuje z panelami BCS-PAN1702S-S, rozdzielczość ekranu: 1024x600, wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP (BCS Line, Onvif), f

Funkcje dodatkowe: interkom, auto-otwarcie, funkcja dzwonka do drzwi, DND, zapis zdjęć na karcie pamięci, zapis nagrań audio-video z panelu zew. (wymagana instalacja karty pamięci),

Możliwość zastąpienia na stałe obrazu z kamery domofonu na inną, wskazaną kamerę IP,

Maksymalna rozbudowa: do 4 wideomonitorów, oraz 2 paneli zewnętrznych (dla systemu 2-przewodowego),

Wbudowane wyjście przekaźnikowe COM/NO,

Obudowa PC + ABS, w kolorze białym,

Zasilanie tryb IP: PoE 802.3 at/af/passive,

Zasilanie tryb 2-wire: 2-przewodowa magistrala, za pomocą adaptera BCS-ADIP-II, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815,

Gazdo karty pamięci (microSD, max 64GB) - brak karty w zestawie,

Montaż natynkowy.