Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 02:28

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-p-pan1101g-panel-zewnetrzny-jednoprzyciskowy-p-40997.html



BCS-P-PAN1101G Panel zewnętrzny jednoprzyciskowy

Cena brutto	**699,00 zł**
Cena netto	**568,29 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**26178**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

BCS-P-PAN1101G Panel zewnętrzny jednoprzyciskowy

BCS-P-PAN1101G linia BCS POINT.

Panel zewnętrzny jednoprzyciskowy z czytnikiem zbliżeniowym.

Montaż natynkowy/podtynkowy.

Dostępna opcjonalna obudowa natynkowa z daszkiem przeciwdeszczowym.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-PAN1101G
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Kompresja wideo
H.264, H.265
Wejście alarmowe
2x Przycisk wyjścia, 2x kontaktron
Wyjście alarmowe
Nie
Typ urządzenia
Panel zewnętrzny
Zasilanie
12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Ilość przycisków wywołania
1
Rodzaj systemu
IP
Czytnik zbliżeniowy
13.56 MHz, zgodny z Mifare Classic
Klawiatura
Nie

Ilość kodów otwarcia drzwi
nie dotyczy
Czytnik palców
Nie
Wyświetlacz
Nie
Diody informacyjne
Nie
Przetwornik kamery
2 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery
1080p (720p strumień dodatkowy)
Wsparcie Onvif
Tak
Kąt widzenia kamery poziomo
124.3
Obiektyw panela
bd.
Regulacja obiektywu (prawo/lewo)
Nie
Podświetlanie kamery
IR
Typ gniazda Ethernet
Wbudowane
Podłączenie sieci
10 / 100 Mb/s Ethernet, Wifi
Wyjście zasilania 12V DC
Nie
Port Wiegand -wejście/wyjście, format
Nie
Kolor
Grafitowo-czarny
Wymiary panela(mm)
79 × 171 × 34
Waga panela(g)
267
Sposób montażu
Natynkowy, podtynkowy
Materiał wykonania
Stop aluminium + tworzywo sztuczne
Warunki pracy (temperatura)
-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności
IP65
Klasa wandaloodporności
IK08
Max pobór mocy
10W
Ilość obsługiwanych lokali
1
Języki
PL, ENG
Wsparcie kart DESfire
Nie
Wbudowany web server
Tak
Język menu
PL, ENG
Komunikaty głosowe
Tak
Wyjście przekaźnikowe

2x NO/NC/COM

Wyjście RS485

Tak, do przyszłych zastosowań