Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 17:57

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-p-pan1101g-panel-zewnetrzny-jednoprzyciskowy-p-40997.html



BCS-P-PAN1101G Panel zewnętrzny jednoprzyciskowy

Cena brutto	**699,00 zł**
Cena netto	**568,29 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**26178**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

BCS-P-PAN1101G Panel zewnętrzny jednoprzyciskowy

BCS-P-PAN1101G linia BCS POINT.

Panel zewnętrzny jednoprzyciskowy z czytnikiem zbliżeniowym.

Montaż natynkowy/podtynkowy.

Dostępna opcjonalna obudowa natynkowa z daszkiem przeciwdeszczowym.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-PAN1101G
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Kompresja wideo
H.264, H.265
Wejście alarmowe
2x Przycisk wyjścia, 2x kontaktron
Wyjście alarmowe
Nie
Typ urządzenia
Panel zewnętrzny
Zasilanie
12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Ilość przycisków wywołania
1
Rodzaj systemu
IP
Czytnik zbliżeniowy
13.56 MHz, zgodny z Mifare Classic
Klawiatura
Nie
Ilość kodów otwarcia drzwi

nie dotyczy

Czytnik palców
Nie

Wyświetlacz
Nie

Diody informacyjne
Nie

Przetwornik kamery
2 Mpx CMOS

Rozdzielczość kamery
1080p (720p strumień dodatkowy)

Wsparcie Onvif
Tak

Kąt widzenia kamery poziomo
124.3

Obiektyw panela
bd.

Regulacja obiektywu (prawo/lewo)
Nie

Podświetlanie kamery
IR

Typ gniazda Ethernet
Wbudowane

Podłączenie sieci
10 / 100 Mb/s Ethernet, Wifi

Wyjście zasilania 12V DC
Nie

Port Wiegand -wejście/wyjście, format
Nie

Kolor
Grafitowo-czarny

Wymiary panela(mm)
79 × 171 × 34

Waga panela(g)
267

Sposób montażu
Natynkowy, podtynkowy

Materiał wykonania
Stop aluminium + tworzywo sztuczne

Warunki pracy (temperatura)
-30°C ~ +60°C

Klasa szczelności
IP65

Klasa wandaloodporności
IK08

Max pobór mocy
10W

Ilość obsługiwanych lokali
1

Języki
PL, ENG

Wsparcie kart DESfire
Nie

Wbudowany web server
Tak

Język menu
PL, ENG

Komunikaty głosowe
Tak

Wyjście przekaźnikowe
2x NO/NC/COM

Wyjście RS485

Tak, do przyszłych zastosowań