

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-p-pan2001g-panel-zewnetrzny-dwuprzyciskowy-p-40657.html>



BCS-P-PAN2001G Panel zewnętrzny dwuprzyciskowy

Cena brutto	1 474,77 zł
Cena netto	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25899
Producent	BCS POINT

Opis produktu

BCS-P-PAN2001G Panel zewnętrzny dwuprzyciskowy

BCS-P-PAN2001G linia BCS POINT. Panel zewnętrzny dwuprzyciskowy z czytnikiem zbliżeniowym. Montaż natynkowy lub podtynkowy (wymagana dodatkowa obudowa). Dostępny opcjonalny daszek przeciwdeszczowy.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-PAN2001G

Linia produktowa
BCS POINT

NDAA
National Defense Authorization Act

Kompresja wideo
H.264, H.265

Wejście alarmowe
2x Przycisk wyjścia, 2x kontaktron

Wyjście alarmowe
Nie

Typ urządzenia
Panel zewnętrzny

Zasilanie
12V DC / PoE(802.3at/af/passive)

Ilość przycisków wywołania
2

Rodzaj systemu
IP

Czytnik zbliżeniowy
13.56 MHz, zgodny z Mifare Classic

Klawiatura
Nie

Ilość kodów otwarcia drzwi
nie dotyczy

Czytnik palców
Nie

Wyświetlacz

Nie

Diody informacyjne
Tak

Przetwornik kamery
2 Mpx CMOS

Rozdzielczość kamery
1080p (720p strumień dodatkowy)

Wsparcie Onvif
Tak

Kąt widzenia kamery poziomo
106.9

Obiektyw panela
bd.

Regulacja obiektywu (pravo/lewo)
Nie

Podświetlanie kamery
IR

Typ gniazda Ethernet
Wbudowane

Podłączenie sieci
10 / 100 Mb/s Ethernet

Wyjście zasilania 12V DC
Tak, 250mA

Port Wiegand -wejście/wyjście, format
Tak, 26/34 bit

Kolor
Grafitowy

Wymiary panela(mm)
96 x 176 x 33

Waga panela(g)
375

Sposób montażu
Natynkowy, podtynkowy (wymagana dodatkowa obudowa)

Materiał wykonania
Stop aluminium + tworzywo sztuczne

Warunki pracy (temperatura)
-40°C ~ +60°C

Klasa szczelności
IP65

Klasa wandaloodporności
IK08

Max pobór mocy
6.48W (PoE), 5.35W (DC)

Ilość obsługiwanych lokali
2

Języki
PL, ENG

Wsparcie kart DESfire
Nie

Wbudowany web server
Tak

Język menu
PL, ENG

Komunikaty głosowe
Tak

Wyjście przekaźnikowe
2x NO/NC/COM

Wyjście RS485
Tak, do przyszłych zastosowań

