Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 02:28

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-p-pan2001g-panel-zewnetrzny-dwuprzyciskowy-p-40657.html



BCS-P-PAN2001G Panel zewnętrzny dwuprzyciskowy

Cena brutto	**1 474,77 zł**
Cena netto	**1 199,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25899**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

BCS-P-PAN2001G Panel zewnętrzny dwuprzyciskowy

BCS-P-PAN2001G linia BCS POINT. Panel zewnętrzny dwuprzyciskowy z czytnikiem zbliżeniowym. Montaż natynkowy lub podtynkowy (wymagana dodatkowa obudowa). Dostępny opcjonalny daszek przeciwdeszczowy.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-PAN2001G
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Kompresja wideo
H.264, H.265
Wejście alarmowe
2x Przycisk wyjścia, 2x kontaktron
Wyjście alarmowe
Nie
Typ urządzenia
Panel zewnętrzny
Zasilanie
12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Ilość przycisków wywołania
2
Rodzaj systemu
IP
Czytnik zbliżeniowy
13.56 MHz, zgodny z Mifare Classic
Klawiatura
Nie
Ilość kodów otwarcia drzwi
nie dotyczy
Czytnik palców
Nie
Wyświetlacz

Nie
Diody informacyjne
Tak
Przetwornik kamery
2 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery
1080p (720p strumień dodatkowy)
Wsparcie Onvif
Tak
Kąt widzenia kamery poziomo
106.9
Obiektyw panela
bd.
Regulacja obiektywu (prawo/lewo)
Nie
Podświetlanie kamery
IR
Typ gniazda Ethernet
Wbudowane
Podłączenie sieci
10 / 100 Mb/s Ethernet
Wyjście zasilania 12V DC
Tak, 250mA
Port Wiegand -wejście/wyjście, format
Tak, 26/34 bit
Kolor
Grafitowy
Wymiary panela(mm)
96 x 176 x 33
Waga panela(g)
375
Sposób montażu
Natynkowy, podtynkowy (wymagana dodatkowa obudowa)
Materiał wykonania
Stop aluminium + tworzywo sztuczne
Warunki pracy (temperatura)
-40°C ~ +60°C
Klasa szczelności
IP65
Klasa wandaloodporności
IK08
Max pobór mocy
6.48W (PoE), 5.35W (DC)
Ilość obsługiwanych lokali
2
Języki
PL, ENG
Wsparcie kart DESfire
Nie
Wbudowany web server
Tak
Język menu
PL, ENG
Komunikaty głosowe
Tak
Wyjście przekaźnikowe
2x NO/NC/COM
Wyjście RS485
Tak, do przyszłych zastosowań