

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-p-vis02-zestaw-wideodomofonowy-ip-p-40330.html>



BCS-P-VIS02 zestaw wideodomofonowy IP

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25481
Producent	BCS POINT

Opis produktu

BCS-P-VIS02 zestaw wideodomofonowy IP

Zestaw wideodomofonowy:

Panel BCS-P-PAN1101G
Biały Monitor BCS-P-MON7100W
Switch BCS-P-SP0402
Karta pamięci microSD 32GB

BCS-P-PAN1101G

- NDAA National Defense Authorization Act
- Typ urządzenia Panel zewnętrzny
- Ilość przycisków wywołania 1
- Rodzaj systemu IP
- Czytnik zbliżeniowy Tak, 13.56MHz
- Klawiatura Nie
- Ilość kodów otwarcia drzwi nie dotyczy
- Czytnik palców Nie
- Wyświetlacz Nie
- Diody informacyjne Nie
- Przetwornik kamery 2 Mpx CMOS
- Rozdzielczość kamery 1080p (720p strumień dodatkowy)
- Kompresja wideo kamery H.264, H.265
- Wsparcie Onvif Tak
- Kąt widzenia kamery poziomo 124.3
- Obiektyw panela bd.
- Regulacja obiektywu (pravo/lewo) Nie
- Podświetlanie kamery IR
- Typ gniazda Ethernet Wbudowane
- Podłączenie sieci 10 / 100 Mb/s Ethernet, Wifi
- Rodzaj zasilania panela 12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
- Wyjście przekaźnikowe 2x NO/NC/COM
- Wyjście RS485 Tak, do przyszłych zastosowań
- Wyjście zasilające 12V Nie
- Wyjście Wiegand Nie
- Wyjście alarmowe Nie
- Kolor panela Grafitowo-czarny

-
- Wymiary panela(mm) 79 × 171 × 34
 - Waga panela(g) 267
 - Sposób montażu Natynkowy/podtynkowy
 - Wsparcie aplikacji mobilnej Tak, BCS Point
 - Materiał wykonania Stop aluminium + tworzywo sztuczne
 - Warunki pracy (temperatura) -30°C ~ +60°C
 - Klasa szczelności IP65
 - Klasa wandaloodporności IK08
 - Max pobór mocy □10W
 - Ilość obsługiwanych lokali 1

BCS-P-MON7100W

- NDAA National Defense Authorization Act
- Typ urządzenia Wideomonitor
- Tryb pracy wideomonitora Głośnomówiący
- Rodzaj systemu IP
- Rodzaj ekranu dotykowy, pojemnościowy
- Przekątna ekranu 7"
- Rozdzielczość ekranu 1024x600
- System operacyjny Linux
- Kompresja wideo H.264, H.265
- Wsparcie Onvif Nie
- Podgląd kamer CCTV IP BCS Point
- Max jakość strumienia dodatkowego kamery CCTV 720p
- Ilość obsługiwanych kamer Max 19 (zależnie od konfiguracji)
- Typ gniazda Ethernet Wbudowane
- Podłączenie sieci LAN, wifi
- Rodzaj zasilania wideomonitora 12V DC / PoE
- Wyjście przekaźnikowe 2x COM/NO/NC
- Dodatkowe wyjście Brak
- Kolor monitora Biały
- Wymiary monitora 193 ×143 ×25
- Waga monitora (g) 360
- Sposób montażu Naścienny
- Wbudowana karta pamięci Nie, slot na kartę mSD (max 32GB)

BCS-P-SP0402

- 4xPoE 100Mbps 802.3af/at
- 2xRJ45 uplink 100Mbps
- Przepustowość 1.2Gbps
- moc całkowita 60W
- tryby standard/extend 250m