

Dane aktualne na dzień: 01-04-2025 03:40

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-pan1210s-s-panel-wideofonowy-jednor-p-26234.html>



BCS-PAN1210S-S panel wideofonowy jednor

Cena brutto	1 533,82 zł
Cena netto	1 247,01 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	22126
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-PAN1210S-S panel wideofonowy

Jednorodzinny panel zewnętrzny IP - kompaktowa konstrukcja typu slim (50mm szerokości), obudowa z tworzywa sztucznego IP65, przetwornik 1/2.8" HD CMOS, oświetlacz IR, auto WDR, wbudowany protokół Onvif, kodowanie H.264/H.265, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Mifare, montaż natynkowy, daszek przeciwdeszczowy w komplecie, wsparcie aplikacji mobilnej, zasilanie 12VDC, lub PoE 802.3 at/af/passive, wbudowane wyjście przekaźnikowe (**brak wsparcia dodatkowego przekaźnika BCS-MODKD2 / MODKD-III**).

Specyfikacja:

- Jednorodzinny panel zewnętrzny TCNIP/SIP
- Mechaniczny przycisk wywołania z podświetleniem LED
- Obudowa typu slim (50mm szerokości)
- Wbudowany czytnik kart Mifare 13,56MHz (3000 kart)
- Przetwornik CMOS HD 1/2.8"
- Kąt widzenia kamery: 110° poziomo, 62° pionowo
- Oświetlacz: auto IR; WDR 120 dB, HLC, BLC

- Redukcja szumów 3DNR, 2DNR

- Kompresja wideo: H.264, H.265

- Wsparcie aplikacji mobilnej BCS Line dla iOS/Android

- Montaż natynkowy, zintegrowany daszek

- Zarządzanie za pomocą web service

- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS Line

- Wsparcie protokołu Onvif

- Materiał: tworzywo sztuczne

- Klasa szczelności IP65

- Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM

- Brak wsparcia modułu przekaźnikowego BCS-MODKDZ/-III

- Sieć: port Ethernet 10/100 Mbps

- Zasilanie: 12-33 VDC 1A; PoE 802.3 at/af/passive